

Filli Boya Super Universal Yog'och Ranglantiruvchi – SC 607

TARIF

Erituvchi (solvent) yoki suv bilan suyultirilishi mumkin bo'lgan, qatron (smola) tarkibi bo'lmagan konsentrlangan rang eritmasidir.

1-GURUH RANGLARI:

Qora, Sariq, Och Yong'oq, To'q Yong'oq, Yong'oq, Moven (Maun)

2- GURUH RANGLARI:

Antik, Oq

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

U bino ichida ishlatiladigan barcha turdagi yog'ochlarga to'ldiruvchi lakni surtishdan oldin qo'llaniladi. Shuningdek, u tsellyuloza va poliuretan laklarni bo'yash uchun ham ishlatiladi.

QO'LLASH SOHASI

- To'ldiruvchi lakni shpon va qattiq sirtlarga surtishdan oldin, uni purkash, botirish, suv yoki erituvchi bilan 1/1 yoki 1/3 nisbatda suyultirish orqali patina bilan surtish mumkin.
- Shuningdek, uni poliuretan va tsellyuloza to'ldiruvchi laklariga 2-3% qo'shib ishlatish mumkin.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $0,98 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi: 14–16 s (20°C, DIN4)

QURISH VAQTI (22°C)

- Suv bilan suyultirilsa: **1–2 soatda** quriydi.
- Solvent bilan suyultirilsa: **10–15 daqiqada** quriydi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil. Shamollatilgan, quyosh tushmaydigan, 5°C–30°C oralig'ida, yong'inga qarshi choralar mavjud joyda saqlanadi.

Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.