

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

NIPPON PAINT AQUACARE WATER BASED WOOD IMPREGNATION

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство для пропитки на водной основе, которое устойчиво к УФ-лучам и не образует пленочного слоя, оно в алкидной форме, и его можно разбавлять водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Создает поверхность с отличной адгезией для лака или краски, которые будут наноситься поверх, помимо увеличения прочности древесины. Быстро сохнет, регулирует влажность и может глубоко проникать. Увеличивает срок службы материала, на который он нанесен.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Используется на всех деревянных поверхностях, открытых для любых атмосферных явлений или подверженных сильной влажности. Средство для пропитки древесины на водной основе **Nippon Paint AquaCare® Water-Based Wooden Impregnation Agent** можно использовать для деревянных домов, секций крыши, окон, балконов, входных дверей, деревянных заборов, деревянных облицовочных панелей и любых подобных мест.

НАНЕСЕНИЕ

Удалите смолу, песчаную пыль, остатки старой краски с деревянных поверхностей нанесения. Влажность используемого деревянного материала должна быть не более 18% для необработанной древесины и не более 15% для обработанной древесины. Необходимо тщательно перемешать перед использованием.

Наносите кистью, валиком, краскопультом или методом погружения. Наносите при температуре выше +7°C. Не подходит для наружных работ при использовании в отдельности. Его можно наносить с верхним слоем лака Nippon Paint AquaCare® Top Coat Varnish, лака Nippon Paint Exterior Wooden Varnish или краски Nippon Paint Waterfront Paint. Следует учитывать, что по мере увеличения количества слоев цвет становится темнее. Следует наносить одинаковое количество слоев на протяжении периода проведения работ.

Наша продукция должна наноситься на поверхности, созданные в соответствии со Стандартами общего строительства (General Construction Specifications) № 26568 от 30.06.2007.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Продукт готов к использованию. Не разбавлять.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)

Перед нанесением краски или лака необходимо **10 часов** выдержки (время высыхания может увеличиваться при повышении относительной влажности и понижении температуры).

РАСХОД

1 литр может быть достаточно для покрытия площади **10–14 м²** одним слоем в зависимости от типа и поглощающей способности древесины. Цвет и расход могут различаться в зависимости от типа древесины, состояния поверхности, количества слоев и метода нанесения. Для точного расчета расхода необходимо произвести контрольное нанесение.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Можно хранить в закрытой упаковке в прохладном сухом месте в течение 2 лет при температуре 5– 30°C. Беречь от замерзания и воздействия прямых солнечных лучей. Сразу после использования плотно закрыть упаковку. Распакованный продукт следует использовать в течение 24 часов.

Примечания

Данный технический лист подготовлен на основе лабораторных данных при нормальных условиях. По вопросам, не указанным в данном документе, необходимо обращаться к техническим специалистам. Производитель не несёт ответственности за неисправности, возникшие вследствие недостаточной информации. Компания оставляет за собой право изменять предоставленные данные.

При необходимости дополнительно ознакомьтесь с **Паспортом безопасности материала (MSDS)**.

Продукт произведён компанией Betek A.Ş. и сертифицирован в соответствии со стандартами TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.