

## ГРУППА ВНУТРЕННИХ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ПРОДУКТОВ

### ГРУНТ-КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ — NIPPON PAINT INTERIOR TRANSITION PRIMER

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эмульсионная грунтовка белого цвета на основе акрилового сополимера для внутренних работ.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая укрывистость и адгезия. Особенно используется при нанесении краски на водной основе на краску на основе растворителя. Благодаря своим характеристикам позволяет экономить краску и время.

#### ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Nippon Paint Interior Transition Primer используется на грубом бетоне, гладкой и грубой штукатурке, поверхностях с минеральной основой и ранее окрашенных силиконовой или акриловой краской выцветших поверхностях.

#### НАНЕСЕНИЕ

Грунтовка наносится на поверхности, очищенные от смазки, пятен, пыли и отслоившейся краски. Обработайте поверхности наждачной бумагой перед использованием системы на водной основе на старых (новых) синтетических окрашенных поверхностях и в системах на водной основе с шелковисто-матовой, полуматовой, глянцевой поверхностью (перед нанесением грунтовки). Необходимо соблюдать сроки отвердения цементной штукатурки и ремонтных материалов. Температура поверхности при нанесении должна составлять от +5°C до +30°C. При нанесении грунтовки и во время сушки обеспечить защиту поверхности от замерзания. Наносить одним слоем с помощью кисти, валика или краскопульта. После нанесения очистите все использованные инструменты водой. Примечание. На свежеоштукатуренные поверхности следует наносить с помощью широкой прозрачной уплотняющей ленты. В случае возникновения проблем с частичками штукатурки наносите грунтовку только после циклевания, шлифовки или механической очистки. Наша продукция должна наноситься на поверхности, созданные в соответствии со Стандартами общего строительства (General Construction Specifications) № 26568 от 30.06.2007.

#### Безвоздушное распыление:

**Давление:** 120–140 бар

**Угол сопла:** 50°

**Размер сопла (в дюймах):** 0,013 дюйма

**Разбавление:** 5% (объема)

## РАЗБАВЛЕНИЕ

При нанесении кистью и валиком рекомендуется нанесение после разведения на 10% чистой водой.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

**Высыхание на касание:** 1-2 минут Высыхание второго слоя: 6 часов

**Время полного высыхания:** 24 часа

*Время высыхания грунтовки Nippon Paint Interior Transition Primer составляет 6 часов при нанесении на краску на водной основе и 24 часа при нанесении на краску на основе растворителя (время высыхания может увеличиваться при повышении относительной влажности и понижении температуры).*

## РАСХОД

**7-11 м<sup>2</sup> /л** для однослойного покрытия в зависимости от ровности и впитывающей способности поверхности. Для точного расчета расхода необходимо произвести контрольное нанесение.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить **3 года** в закрытой упаковке, в сухом прохладном месте, защищённом от мороза и прямых солнечных лучей. После использования герметично закрыть крышку.

## Примечания

Настоящий технический паспорт подготовлен на основе лабораторных данных, полученных при нормальных условиях. За подробностями, не указанными выше, обращайтесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственности за сбои, которые могут возникнуть из-за недостатка знаний. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в представленную здесь информацию. При необходимости, пожалуйста, обратитесь к паспортам безопасности материалов для получения дополнительной информации о рисках для здоровья, безопасности и при обращении с продукцией, а также мерах предосторожности, связанных с ней.

**Данный продукт произведен компанией Betek A.Ş. и имеет сертификат соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.**



Соответствует TS 5808/2012



TSE

Соответствует коммюнике G