



ДЕКОРАТИВНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

BETEK PRIMER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Betek Primer — интерьерная грунтовка на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Образует связующий мост между поверхностью и краской, улучшает адгезию и снижает расход краски. Обеспечивает экономию времени и материала благодаря высокой укрывистости и качеству сцепления с основанием.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Betek Primer применяется в качестве грунтовки на монолитном бетоне, гладких и шероховатых штукатурках, минеральных основаниях, а также на выцветших самонесущих старых окрашенных поверхностях на основе силикона или акрила.

НАНЕСЕНИЕ

Убедитесь, что поверхность ровная, прочная и находится в хорошем состоянии для удержания грунтовки и финишной краски. Полностью очистите поверхность от пятен, пыли, жировых загрязнений, непрочных слоёв и выполните необходимые ремонтные работы. Соблюдайте установленный срок твердения бетона, монолитного бетона и новых оштукатуренных поверхностей — **28 дней**.

На старых и новых синтетических окрашенных поверхностях, а также в водоэмульсионных системах с шелковисто-матовым, полуматовым и глянцевым эффектом перед переходом на водную систему поверхность необходимо заматировать наждачной бумагой **до нанесения грунтовки**.

На новых оштукатуренных поверхностях рекомендуется использовать широкую прозрачную малярную ленту. Если частицы штукатурки создают проблему, грунтовку следует наносить только после соскабливания, шлифовки или механической очистки поверхности.

Во время нанесения и до полного высыхания продукта необходимо обеспечить температуру окружающей среды и поверхности в диапазоне **от +5°C до +30°C** и защитить поверхность от замерзания.

Наносить **в один слой** кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.

Формы MSDS и TDS с подробной информацией о нанесении, рисках для здоровья, безопасности и мерах предосторожности доступны на сайте www.betekexport.com.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пигментированные грунтовки:

Используйте Betek Primer в качестве грунта/переходного грунта на стеновых поверхностях, которые ранее были загрунтованы и окрашены водо- или растворителе-основными красками.

Поскольку связующее вещество впитывается при нанесении таких грунтовок на сильно впитывающие и пылящие поверхности (штукатурка, известь, побелка, газобетон), на поверхности может появиться пылеобразный слой и другие дефекты.

БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Давление: **120–140 бар**

Угол сопла: **50°**

Размер сопла (дюймы): **0,013”**

Разбавление: **5% по объёму**

РАЗБАВЛЕНИЕ

При нанесении кистью или валиком рекомендуется наносить **в два слоя** после разбавления чистой водой **на 10%**.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C и относительная влажность 65%)

Высыхание на отлип: **1–2 часа**

Нанесение краски: **через 6 часов**

ВНИМАНИЕ!

Время высыхания Betek Lux Primer составляет **6 часов** при нанесении на водоэмульсионную краску и **24 часа** при нанесении на краску на основе растворителя (время высыхания может увеличиваться при более высокой влажности и более низкой температуре).

РАСХОД

7–10 м² в один слой на **1 литр** в зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности. Для точного расчёта расхода рекомендуется выполнить контрольное нанесение.

ХРАНЕНИЕ

Хранить до **3 лет** в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищённом от замерзания и прямых солнечных лучей. После использования немедленно герметично закрыть упаковку.

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

Xi — раздражающее вещество.

ОПАСНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P101 При необходимости получения медицинской помощи иметь при себе упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитайте этикетку.

P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозоля.

P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.

P321 Требуется специальное лечение (см. информацию на этикетке).

P363 Стирать загрязнённую одежду перед повторным использованием.

P333+P313 При появлении раздражения кожи или сыпи обратиться за медицинской помощью.

P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными, региональными, национальными и международными нормами.

Поскольку данный технический паспорт обычно основан на лабораторных данных, по вопросам, которые недостаточно подробно изложены выше, следует обращаться к техническому персоналу.

В противном случае ошибки, возникшие вследствие недостатка информации, не возлагают ответственность на производителя. Компания оставляет за собой право изменять данную информацию.

Данный продукт произведён компанией Betek A.Ş., имеющей сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 и TS EN ISO/IEC 27001.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88