

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА ПРОДУКЦИИ

NIPPON PAINT SKETCHY - КРАСКА ДЛЯ БЕЛОЙ ДОСКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Прозрачная краска для внутренних работ, превращающая окрашенную поверхность в белую доску и позволяющая писать на ней маркерами для досок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

С помощью Nippon Paint Sketchy можно превратить гладкую поверхность в высококачественную белую доску, подходящую для интенсивного использования. Благодаря прозрачной структуре продукта можно получить не только белые поверхности для рисования, но и доски того же цвета, что и стена.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и гладкой. При необходимости выполните шлифовку и протрите поверхность сухой тканью. Полностью удалите масло, остатки краски и пыль. Избегайте неровных и впитывающих поверхностей. Nippon Paint Sketchy можно наносить на камень, дерево, твёрдый пластик и металл. Поскольку Nippon Paint Sketchy является прозрачным материалом, основание должно быть предварительно окрашено в желаемый цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ

Nippon Paint Sketchy подходит для использования как в домашних условиях, так и в офисах. Применим в любых помещениях: от гостиной и спальни до переговорных комнат, офисов и общественных зданий, таких как школы. Продукт позволяет самостоятельно определить область, форму и размеры зоны для письма. Для письма используются маркеры для досок. Поверхность легко очищается мягкой тканью или ластиком для белых досок. Чем ровнее поверхность, тем легче её очищать.

Используйте коротковорсовый валик без ворса. После окончания работ немедленно очистите инструмент с помощью средства для очистки кистей. Если использовалась маскировочная лента, удалите её сразу после окрашивания. Не используйте Nippon Paint Sketchy при температуре ниже +10°C и/или относительной влажности выше 80%. Для наилучшего результата убедитесь, что поверхность равномерно покрыта. Во время нанесения обеспечьте достаточную вентиляцию.

Наша продукция должна наноситься на основания, выполненные в соответствии с **Общими строительными стандартами (General Construction Specifications) № 26568 от 30.06.2007.**

РАЗБАВЛЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешайте содержимое упаковки. Продукт готов к использованию. При необходимости допускается разбавление уайт-спиритом до **3%**.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)

- Время отверждения Nippon Paint Sketchy составляет примерно 1 час.
- Окрашенная поверхность готова к использованию через 24 часа.

РАСХОД

3,5–4 м² на 0,25 л в один слой, в зависимости от впитывающей способности поверхности. Для точного расчёта расхода рекомендуется выполнить контрольное нанесение.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Минимальный срок хранения — **12 месяцев** при хранении в сухом и прохладном месте при температуре от **5 до 35°C**. Беречь от прямых солнечных лучей и плотно закрывать упаковку. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания

Данный технический паспорт подготовлен на основе лабораторных данных, полученных при нормальных условиях. За информацией, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственность за неудовлетворительные результаты, возникшие вследствие недостатка информации. Наша компания сохраняет за собой право изменять данную информацию. При необходимости получения дополнительной информации о безопасном обращении, рисках для здоровья и безопасности, а также мерах предосторожности, связанных с продуктом, следует обращаться к паспортам безопасности материала (ПБМ).

Этот продукт произведен компанией Betek A.Ş. с сертификатом соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002