

Filli Boya Super Универсальный Древесный Колер (Рассцветка) – SC 607

ОПИСАНИЕ

Концентрированный краситель, не содержащий смолу, который можно разбавлять водой или растворителем.

Группа 1 цветов:

- Черный, Жёлтый, Светлый Орех, Тёмный Орех, Фундук, Махагон

Группа 2 цветов:

- Антик, Белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на всех видах деревянных поверхностей в интерьере перед нанесением наполняющего лака.

Также применяется для колеровки целлюлозных и полиуретановых лаков.

ОБЛАСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- На шпонированные и массивные поверхности перед нанесением наполняющего лака разбавляется **в пропорции 1/1 или 1/3** водой или растворителем и наносится методом распыления, погружения или патинирования.
- Может добавляться в полиуретановые и целлюлозные наполнители в количестве **2–3%** для придания цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плотность: $0,98 \pm 0,03$ г/см³
- Вязкость в упаковке: 14–16 сек (20°C DIN4)

ВРЕМЯ СУШКИ (22°C)

- При разбавлении водой: **1–2 часа**
- При разбавлении растворителем: **10–15 минут**

ХРАНЕНИЕ

1 год в закрытой оригинальной упаковке. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, без прямого солнечного света, при температуре 5°C–30°C, с соблюдением требований пожарной безопасности.

При необходимости подробную информацию о рисках для здоровья, безопасности и транспортировки продуктов можно получить в Паспорте Материальной Безопасности.

Только для профессионального использования.

Этот технический лист подготовлен на основе нормальных условий и лабораторных данных. Для деталей, которые не указаны выше, необходимо обратиться к техническому персоналу. В противном случае производитель не несёт ответственности за ошибки, вызванные недостатком информации. Компания оставляет за собой право изменять данные сведения.

Этот продукт произведён компанией Beteş A.Ş., которая имеет сертификаты соответствия стандартам TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001.