

ГРУППА ПРОДУКЦИИ СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ

NIPPON PAINT DECORA SHINE

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Глянцевая краска Nippon Decora это высококачественная прозрачная дисперсионная краска финишного слоя, разработанная для внутренних и наружных работ. Обеспечивает превосходную интеграцию с шероховатыми и ровными поверхностями, а также поверхностями с обоями под покраску, такими как Nippon Magic Layer.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивость к внешним условиям
- Моющееся покрытие Воздухопроницаемость
- Высокая адгезивная способность
- Разбавление водой

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность очистить от масла, жира, загрязнений и пыли, обработать грунтовкой в соответствии с желаемым рисунком, для внутренних работ использовать интерьерную переходную грунтовку Nippon, для наружных работ – экстерьерную силиконовую грунтовку Nippon. Нанести грунтовку кистью перекрестными мазками или валиком в соответствии с желаемым рисунком поверхности. На грунтовочный слой при помощи кисти нанести глянцевую краску Nippon Decora перекрестными мазками не менее чем в два слоя. Для качественного распределения краски по поверхности требуется в среднем 3-5 минут. Время выдержки между слоями составляет в среднем 12 часов и может быть больше в холодную и влажную погоду.

При применении глянцевой краски Nippon Decora на поверхности, цвет полученного покрытия может не совпадать с цветовым тоном в цветовом каталоге Nippon в зависимости от прозрачности текстуры, техники нанесения, количества нанесенных слоев, цвета и типа основания. Во избежание этого рекомендуется выполнить контрольный образец. Наносить кистью или валиком.

Использовать нашу продукцию для поверхностей опорных и несущих элементов, выполненных в соответствии с Общими техническими условиями для строительной отрасли № 26568 от 30.06.2007 г.

КОЛЕРОВКА: Выполняется посредством колеровочной машины Nippon

РАЗБАВЛЕНИЕ

Продукт готов к использованию. Не разбавлять. Перед нанесением состав необходимо тщательно размешать.

РАСХОД

Средний расход для Magic Layer: 100 мл/м² Расход для других видов поверхностей: 90-100 мл/м² на каждый слой. Для определения точного расхода выполнить контрольный образец.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Можно хранить в закрытой упаковке в прохладном сухом помещении в течение 2 года. Беречь от замерзания и воздействия прямых солнечных лучей. Сразу после использования плотно закрыть упаковку.

Примечания

Данный технический паспорт подготовлен на основе лабораторных данных, полученных при нормальных условиях. За информацией, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственность за неудовлетворительные результаты, возникшие вследствие недостатка информации. Наша компания сохраняет за собой право изменять данную информацию. При необходимости получения дополнительной информации о безопасном обращении, рисках для здоровья и безопасности, а также мерах предосторожности, связанных с продуктом, следует обращаться к паспортам безопасности материала (ПБМ).

Этот продукт произведен компанией Betek A.Ş. с сертификатом соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002