

YOG'OCHNI HIMOYALASH MAHSULOTLARI GURUHI

NIPPON PAINT GARDEN FURNITURE TEAK OIL

MAHSULOT TAVSIFI

Nippon Paint Garden Furniture Teak Oil — maxsus tanlangan tabiiy moylar aralashmasidan tayyorlangan, yuqori sifatli parvarish moyi bo'lib, asosan tik kabi qattiq yog'och turlari uchun mo'ljallangan va boshqa yog'och turlarida ham qo'llanishi mumkin.

XUSUSIYATLARI

Nippon Paint Garden Furniture Teak Oil mumli formulasi tufayli yog'ochni suvdan himoya qiladi va uning xizmat muddatini uzaytiradi. Vaqt o'tishi bilan ob-havo ta'sirida kamayib boradigan tabiiy yog'larni yog'och yuzasida qayta tiklaydi va sirtini mustahkamlaydi. Oson surtiladi va yog'och ichiga tez singadi. Sirtida qoplovchi qatlam hosil qilmaydi. Yog'ochning tabiiy ko'rinishini buzmasdan parvarishlaydi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Barcha turdagi tashqi yog'och yuzalarda, bog' mebellarida, bog' parketida, basseyn chetlarida, pol qoplamalarida hamda qattiq yog'och turlaridan (tik, iroko va boshqalar) tayyorlangan materiallarda qo'llaniladi. Masalan, kemalar va qayiqlar palubalarida hamda pierlarda ishlatish mumkin.

QO'LLASH

Nippon Paint Garden Furniture Teak Oil foydalanishga tayyor. Qo'llashdan oldin yaxshilab aralashtiring. Surtishdan avval yuzalarni yog', kir, smola va changdan tozalang hamda eski bo'yoq va lak qoldiqlarini olib tashlang. Tik va iroko kabi tabiiy yog' miqdori yuqori bo'lgan yog'ochlarda qo'llashdan oldin, yog'ni olib tashlash uchun yuzani selluloza erituvchisi bilan arting. Shundan so'ng silliqlash mumkin.

Qo'llash uchun mos cho'tka va tuk chiqarmaydigan yumshoq quruq matodan foydalaning. Birinchi qatlamni cho'tka bilan yog'och tolalari yo'nalishida bir tekis surting va yog'och to'liq singdirilishiga erishing. Taxminan **15 daqiqa** o'tgach, yuzadagi ortiqcha moyni toza mato bilan artib tashlang. Bu jarayon moyning yog'och yuzasida bir tekis taqsimlanishini va yaxshi singishini ta'minlaydi. Tik moyini **ikki yupqa qatlam** qilib surtish tavsiya etiladi.

Xom yog'och yuzalar:

Yog'och tolalari yo'nalishida silliqlang (donadorligi **150–180** bo'lgan zımpara qog'ozidan foydalanish mumkin) va barcha zarrachalarni olib tashlang. Qo'llashdan oldin yog'ochni **Nippon Paint Wooden Impregnation Agent** bilan **1–2 qatlam** singdirish tavsiya etiladi. **24 soatdan** so'ng Nippon Paint Garden Furniture Care Oil ni surting.

Eski yog'och yuzalar (bo'yalmagan yog'och):

Yuzani toza yog'och ko'rilmaguncha silliqlang. Shundan so'ng shaffof **Nippon Paint Wood Impregnation Agent** va **Nippon Paint Garden Furniture Care Oil** ni surting.

Nippon Paint Garden Furniture Care Oil ni ob-havo sharoitiga qarab **yiliga 1–2 marta** qayta surtish tavsiya etiladi. Bunday parvarish uchun **bitta qatlam** yetarli bo'ladi.

DIQQAT

Qo'llashdan oldin sirtni yog', kir va smoladan to'liq tozalang. **+5°C dan +35°C gacha** bo'lgan haroratda surting. To'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida va yomg'irli ob-havoda qo'llamang. Yog'och yuzalar namligi **15% dan oshmasligi** lozim.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish standartlari** ga muvofiq tayyorlangan yuzalarga qo'llanilishi lozim.

SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor. **Suyultirmang.**

QURISH VAQTI (20°C harorat va 65% nisbiy namlikda)

To'liq qurish: **maksimal 24 soat**

(qurish vaqti namlik oshganda va harorat pasayganda uzayishi mumkin)

Har bir keyingi qatlamni surtishdan oldin **kamida 8 soat** kuting.

SARFI

Yog'och turi va singdirish qobiliyatiga qarab, **1 litr** mahsulot **18–22 m²** maydonni bir qatlamda qoplashi mumkin.

Rang va sarf yog'och turi, sirt holati, qatlamlar soni va qo'llash usuliga bog'liq holda farq qiladi. Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtmasi bajarilishi lozim.

YONG'INLANISH NUQTASI

36°C

SAQLASH

Yopiq qadoqda, salqin va quruq joyda saqlang. Muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalang. Ishlatilgandan so'ng darhol qadoqni mahkam yoping.

Ushbu texnik varaq laboratoriya sharoitidagi ma'lumotlarga asoslangan. Ko'rsatilmagan masalalar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Noto'g'ri qo'llash oqibatida yuzaga keladigan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Kompaniya ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlaydi.

*Zarurat bo'lsa, sog'liq va xavfsizlik bo'yicha **MSDS** hujjatlariga murojaat qiling.*

Mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan va TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiq sertifikatlangan.