



# ДЕКОРАТИВНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## BETEK GYPSUM PRIMER

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовая к применению прозрачная грунтовка для внутренних работ на основе сополимерной эмульсионной смолы, предназначенная для оштукатуренных поверхностей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Образует связующий слой между краской и поверхностью. Благодаря высокой проникающей способности позволяет финишному слою краски глубоко проникать в основание и надёжно интегрироваться с поверхностью.

Предотвращает преждевременное высыхание краски, особенно в жарких погодных условиях, и снижает расход краски за счёт уменьшения впитывания поверхности.

Устраняет избыточную впитываемость оштукатуренных поверхностей, которые являются сложными в работе для маляров, и подготавливает поверхность к окрашиванию.

### ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Betek Gypsum Primer применяется на штукатурке, извести, побелке, силиконовых лакокрасочных покрытиях, утративших свои свойства, а также на сильно впитывающих и/или сильно пылящих поверхностях, таких как газобетон.

### НАНЕСЕНИЕ

Убедитесь, что поверхность ровная, прочная и находится в состоянии, позволяющем удерживать грунтовку и финишную краску. Полностью очистите поверхность от пятен, пыли, жировых загрязнений, непрочных слоёв и выполните необходимые ремонтные работы.

Соблюдайте установленные сроки твердения бетона, монолитного бетона и новых оштукатуренных поверхностей — **28 дней**.

Прозрачную грунтовку следует наносить на штукатурку и аналогичные поверхности **только после шлифовки и удаления пыли** влажной тканью, влажной щёткой или метлой.

Во время нанесения и до полного высыхания продукта необходимо обеспечить температуру окружающей среды и поверхности в диапазоне **от +5°C до +30°C** и защитить поверхность от замерзания.

Наносите Betek Gypsum Primer **в один слой** кистью или валиком **без приглаживания и полировки** (валик проводить **одним направлением, одним проходом**), чтобы не образовалась стекловидная плёнка.

Если на поверхности всё же образовался стекловидный слой, его необходимо заматировать наждачной бумагой.

Следует избегать применения метода безвоздушного распыления.



Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Формы MSDS и TDS с подробной информацией о нанесении, рисках для здоровья, безопасности и мерах предосторожности доступны на сайте [www.betekexport.com](http://www.betekexport.com).

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### Пигментированные грунтовки:

Используйте Betek Primer в качестве грунта/переходного грунта на стеновых поверхностях, которые ранее были загрунтованы и окрашены водо- или растворителе-основными красками.

Поскольку связующее вещество впитывается при нанесении таких грунтовок на сильно впитывающие и пылящие поверхности (штукатурка, известь, побелка, газобетон), на поверхности может появиться пылеобразный слой и другие дефекты.

## РАЗБАВЛЕНИЕ

Продукт готов к применению. Разбавление не требуется.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C и относительная влажность 65%)

Высыхание на отлип: **1 час**

Нанесение краски: **через 6 часов**

(время высыхания может увеличиваться при более высокой влажности и более низкой температуре).

## РАСХОД

**8–12,5 м<sup>2</sup>** в один слой на **1 литр** в зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности. Для точного расчёта расхода рекомендуется выполнить контрольное нанесение.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте. Беречь от прямых солнечных лучей и низких температур. Срок хранения — **3 года**. После использования немедленно плотно закрыть тару.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осторожно!

## ОПАСНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

P101 При необходимости медицинской консультации иметь при себе упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитать этикетку.



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозоля.

P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.

P321 Требуется специальное лечение (см. указания на этикетке).

P363 Загрязнённую одежду стирать перед повторным использованием.

P333 + P313 При появлении раздражения кожи или сыпи обратиться за медицинской помощью.

P501 Утилизировать содержимое/тару в соответствии с местными, региональными, национальными и международными нормами.

*Поскольку данный технический паспорт обычно основан на лабораторных данных, по вопросам, которые недостаточно подробно изложены выше, следует обращаться к техническому персоналу.*

*В противном случае ошибки, возникшие вследствие недостатка информации, не возлагают ответственность на производителя. Компания оставляет за собой право изменять данную информацию.*

**Данный продукт произведён компанией Betek A.Ş., имеющей сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 и TS EN ISO/IEC 27001.**



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88