



# ДЕКОРАТИВНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## BETEK GEL PRIMER

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовая к применению прозрачная грунтовка на основе сополимерной эмульсии для оштукатуренных поверхностей, специально разработанная для условий, в которых стандартные грунтовки недостаточно эффективны перед нанесением краски.

Предотвращает высокую впитываемость оштукатуренных поверхностей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Формула без подтёков
- Равномерное распределение
- Быстрое и простое нанесение
- Подходит для нанесения как на потолки, так и на стены

Образует промежуточный слой между краской и поверхностью. Благодаря высокой проникающей способности позволяет финишному слою краски глубже проникать в основание. Предотвращает преждевременное высыхание краски, особенно в жарких погодных условиях, и снижает расход краски за счёт ограничения впитывания в поверхность.

### ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Используется для грунтования поверхностей с очень высокой впитывающей способностью и/или сильным пылеобразованием, таких как оштукатуренные поверхности, низкокачественные сильно впитывающие основания, поверхности, окрашенные пластиковой краской, а также газобетонные поверхности перед нанесением любых пластиковых или силиконовых интерьерных красок.

### НАНЕСЕНИЕ

Поверхность, подлежащая окраске, должна быть ровной, прочной и способной выдерживать грунтовку и финишную краску. Очистите её от загрязнений, пыли, жира, отслаивающейся краски и устраните дефекты поверхности. Соблюдайте необходимые сроки твердения цемента, бетонных смесей и новых оштукатуренных поверхностей (**28 дней**).

Оштукатуренные и аналогичные поверхности отшлифуйте, удалите пыль влажной тканью и нанесите Betek Gel Primer. Окраску можно выполнять через **4–6 часов** после нанесения Betek Gel Primer.

Во время нанесения и до полного высыхания необходимо обеспечить температуру окружающей среды и поверхности в диапазоне **от +5°C до +30°C** и защитить поверхности от замерзания.

Betek Gel Primer следует наносить кистью или валиком, избегая приглаживания и шлифования (валик проводить **в одном направлении, одним проходом**), чтобы не



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



образовалась слишком гладкая поверхность. Если гладкая поверхность всё же образовалась, её следует зашлифовать наждачной бумагой. Следует избегать нанесения методом безвоздушного распыления.

## РАЗБАВЛЕНИЕ

Продукт готов к применению. Разбавление **не допускается**. Разбавление может привести к потере свойств, предотвращающих подтёки и разбрызгивание.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C и относительная влажность 65%)

Высыхание на отлип: **20 минут**

Окрашивание: **4–6 часов**

(время высыхания может увеличиваться при более высокой влажности и более низкой температуре).

## РАСХОД

**15–20 м<sup>2</sup>/литр** в один слой в зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности. Для точного расчёта расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте. Беречь от прямых солнечных лучей и низких температур. Срок хранения — **3 года**. После использования немедленно плотно закрыть тару.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осторожно!

## ОПАСНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

P101 При необходимости медицинской консультации иметь при себе упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитать этикетку.

P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозоля.

P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.

P321 Требуется специальное лечение (см. указания на этикетке).

P363 Загрязнённую одежду стирать перед повторным использованием.

P333 + P313 При появлении раздражения кожи или сыпи обратиться за медицинской помощью.

P501 Утилизировать содержимое/тару в соответствии с местными, региональными, национальными и международными нормами.



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



*Поскольку данный технический паспорт обычно основан на лабораторных данных, по вопросам, которые недостаточно подробно изложены выше, следует обращаться к техническому персоналу.*

*В противном случае ошибки, возникшие вследствие недостатка информации, не возлагают ответственность на производителя. Компания оставляет за собой право изменять данную информацию.*

**Данный продукт произведён компанией Betek A.Ş., имеющей сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 и TS EN ISO/IEC 27001.**



OOO "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88