



ДЕКОРАТИВНАЯ ГРУППА ИНТЕРЬЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Водоэмульсионная краска Betek Momento Satin

Описание

Betek Momento Satin — полуглянцевая краска на водной основе для внутренних работ. Благодаря добавкам силикона краска обладает повышенной стойкостью к загрязнению и выдерживает регулярную интенсивную мойку с применением не абразивных моющих средств. Подходит для окраски стен и потолков в жилых и не жилых помещениях с умеренной и повышенной влажностью. Без запаха. Не растрескивается и не отслаивается со временем. Краска сертифицирована для применения в детских, дошкольных, образовательных и медицинских учреждениях.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной и повышенной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносится как на ранее окрашенные так и на новые полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, шпатлёвка, и т.п.), подходит для окраски кирпича, гипсокартона, обоев под покраску, стеклообоев, деревянных поверхностей, ДВП, ОСП. Подходит для окраски стен на кухне, в ванной комнате, детских и подобных помещений, где требуется максимальная стойкость к загрязнению и мытью.

Способ применения

Перед применением тщательно перемешайте краску. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%. с промежуточной сушкой слоя - 4÷6 часов. Для нанесения используйте кисти из синтетической или смешанной щетины, валики (кроме поролоновых), а также допускается наносить краску методом обычного или безвоздушного распыления.

Подготовка поверхности

Для укрепления окрашиваемой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте поверхность соответствующей грунтовкой. Грунтовку следует выбирать в зависимости от типа и состояния поверхности. См. описания на грунтовки Betek.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, однородной (не иметь пятен) и прочной. Все осыпающиеся или отслаивающиеся элементы должны быть удалены. Пятна, в случае невозможности их удаления, загрунтованы соответствующей грунтовкой. Ранее окрашенные поверхности не имеющие внешних дефектов достаточно очистить от пыли и загрязнений.





ВНИМАНИЕ!

При работе с полуглянцевыми красками необходимо учитывать то, что такие краски не скрывают даже незначительные дефекты поверхности. Уделите особое внимание тщательной подготовки поверхности, а также используйте специальные укрывные грунтовки из линейки Betek.

ВНИМАНИЕ!

Не наносите краску на поверхность ранее окрашенную глянцевой краской без предварительной зачистки и грунтовки. Не используйте краску на ламинированных поверхностях. Не используйте краску на поверхностях имеющих постоянный контакт с водой или погруженных в воду. Поверхности, ранее окрашенные красками с большим содержанием извести (побелки) не подходят для окрашивания. Такие покрытия следует полностью удалить и заново отшпатлевать и загрунтовать поверхность. Для очистки поверхности используйте жидкое неабразивное моющее средство (например жидкость для мытья посуды или жидкое мыло). Не используйте жесткие щётки.

Разбавление

Краска допускает разбавление водой на 20% то есть на 1 литр краски до 250 мл воды.

Безвоздушное распыление

Давление 120 ÷ 140 бар

Сопло 519 — 50° угол факела,
диаметр сопла 0.019 дюйма (0,48 мм)

Разведение: 1 часть воды на 5 частей краски. Разведение может меняться в зависимости от давления, диаметра сопла и прочих факторов.

Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя оборудования.

Чем выше давление тем быстрее выход краски из сопла и тем толще получающийся слой краски. Излишне толстый слой наносимой краски может привести к образованию подтёков на вертикальных поверхностях, а также к неоправданному увеличению расхода краски.

Расход

13 ÷ 18 м² / литр — в зависимости от впитывающих свойств поверхности, способа нанесения и квалификации специалиста. Учитывайте, что на рельефных или сильно впитывающих поверхностях расход будет значительно выше.

Тара

2½ литра (~3,4 кг)

7½ литра (~10,3 кг)

15 литров (~20,7 кг)





Время высыхания

Время до нанесения следующего слоя: 4÷6 часов в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха.

Время полного высыхания: 24 часа.

Важно! Мыть поверхность рекомендуется не ранее чем через 30 дней после окраски.

Технические параметры

Связующее: Акрил с добавлением силикона

Степень блеска (Gardner 60°) — 40

Класс устойчивости к мокрому трению (DIN EN 13330) — 1

Плотность — 1,38 для белой краски. Насыщенные цвета могут иметь меньшую плотность

Сухой остаток: — нет данных

Хранение

Гарантийный срок хранения — 3 года с момента производства. Температурный режим хранения — от +5 до +35 °С. Хранить в плотно закрытой таре вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Не замораживать. Краска с истёкшим гарантийным сроком хранения не является заведомо непригодной к использованию.

Очистка инструмента

Сразу после использования инструмент промыть водой.

Безопасность

Не допускайте попадание краски в глаза. Беречь от детей. Не вдыхать в распылённом состоянии. Используйте защитные очки, перчатки и при необходимости респиратор. При раздражении кожи или появлении сыпи обратиться к врачу.

Утилизация

Остатки краски не выливайте на землю или в городскую канализацию. Утилизировать краску следует в плотно закрытой таре вместе с другим строительным или бытовым мусором.

