

MAXSUS EFFEKTLI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT DECORA SHINE

MAHSULOT TAVSIFI

Nippon Paint Decora Shine — ichki va tashqi ishlar uchun mo'ljallangan, yuqori sifatli, shaffof, dispersiyali, yaltiroq yakuniy bo'yoqdir. U qo'pol va silliq yuzalar, shuningdek bo'yash uchun mo'ljallangan oboylar, jumladan **Nippon Magic Layer** bilan mukammal uyg'unlashadi.

XUSUSIYATLARI

- Tashqi muhit ta'sirlariga chidamli
- Yuviladigan qoplama
- Havo o'tkazuvchan
- Yuqori yopishish (adhezion) qobiliyati
- Suv bilan suyultirish mumkin

QO'LLASH

Yuzani yog', moy, ifloslik va changdan tozalang, so'ng kerakli naqshga mos holda grunt bilan ishlov bering. Ichki ishlar uchun **Nippon Interior Transition Primer**, tashqi ishlar uchun esa **Nippon Exterior Silicone Primer** dan foydalaning.

Gruntni cho'tka bilan kesishuvchi zarbalar orqali yoki valik yordamida, sirt naqshiga mos ravishda surting. Grunt qatlam ustiga **Nippon Paint Decora Shine** yaltiroq bo'yoqni cho'tka bilan kesishuvchi harakatlarda kamida **ikki qatlam** qilib surting. Bo'yoqni sirt bo'ylab sifatli taqsimlash uchun o'rtacha **3–5 daqiqqa** talab etiladi.

Qatlamlar orasidagi kutish vaqti o'rtacha **12 soat** bo'lib, sovuq va nam ob-havo sharoitida bu vaqt uzayishi mumkin.

Nippon Paint Decora Shine qo'llanganda, tayyor qoplama rangi teksturaning shaffofligi, qo'llash texnikasi, qatlamlar soni, asosning rangi va turiga bog'liq holda Nippon ranglar katalogidagi rangdan farq qilishi mumkin. Buni oldini olish uchun sinov namunasi bajarish tavsiya etiladi. Cho'tka yoki valik yordamida surting.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Qurilish sohasi uchun umumiy texnik shartlar** ga muvofiq tayyorlangan tayanch va yuk ko'taruvchi yuzalarda qo'llanilishi lozim.

KOLERLASH Nippon kolerlash mashinasi yordamida amalga oshiriladi.

SUYULTIRISH

Hajm bo'yicha **20% dan oshmagan miqdorda suv bilan** suyultirishga ruxsat etiladi.

SARFI

Magic Layer uchun o'rtacha sarf: **100 ml/m²**

Boshqa turdagi yuzalar uchun: **90–100 ml/m²**

har bir qatlam uchun.

Aniq sarfni aniqlash uchun sinov namunasi bajarilishi lozim.

SAQLASH SHAROITI

Mahsulot ochilmagan qadoqda, quruq va salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda **2 yilgacha** saqlanishi mumkin.

Ushbu texnik ma'lumotlar varaqasi laboratoriya sharoitida olingan ma'lumotlarga asoslangan. Yetarli bo'lmagan holatlarda texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Aks holda, ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga keladigan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur hollarda sog'liq, xavfsizlik va tashish bilan bog'liq xavflar hamda ehtiyot choralariga oid batafsil ma'lumotlarni ****Material xavfsizligi pasporti (MSDS)**** dan olishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega.