



ГРУППА ДЕКОРАТИВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

BETEK PURAKRIL PRIMER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Purakril Primer — это пигментированный фасадный грунт на основе акриловой эмульсии, модифицированной силиконом, с высокой укрывистостью, адгезией и проникающей способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря специальному связующему компоненту в составе, Purakril Primer обладает улучшенной проникающей способностью на поверхностях с низкой впитывающей способностью. Высокая адгезия обеспечивается специальной системой наполнителей. Грунт образует связующий мост между поверхностью и финишной краской. Благодаря способности растворять соли, предотвращает их выход на поверхность лакокрасочного слоя.

Снижает расход краски. Благодаря паропроницаемости позволяет влаге, находящейся в структуре поверхности, выходить наружу. Предотвращает неравномерное впитывание последующего слоя краски.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Purakril Primer применяется на акриловых и минеральных основаниях, штукатурке, бетоне, открытом бетоне, сборных железобетонных панелях, а также на выцветших, но прочных старых окрашенных готовых штукатурных поверхностях.

Все неровности поверхности должны быть предварительно устранены.

Рекомендуется колеровать грунт в оттенок, близкий к цвету финишного покрытия, особенно при использовании красок с низкой укрывистостью.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и самонесущей. Удалите все загрязнения, пыль, жир, масляные пятна и непрочные слои.

На бетонных, открытых бетонных и новых оштукатуренных поверхностях необходимо выдержать период созревания **28 дней**. После нанесения штукатурки необходимо выждать не менее **4 недель**.

Слабые частицы штукатурки следует удалить шпателем или аналогичными инструментами. При необходимости выполнить ремонт поверхности.

В зависимости от глубины дефектов и перепадов уровня используйте **Stako Repair Paste** и/или подходящую фасадную шпаклёвку. Поверхностные дефекты устраняются **Exterior Paste**.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



После подготовки нанесите Purakril Primer валиком, кистью или методом безвоздушного распыления. В жаркую погоду не рекомендуется проводить работы с **10:00 до 16:00**, предпочтительно работать на теневых фасадах.

Температура воздуха и поверхности должна находиться в диапазоне **от +5°C до +30°C**.

Поверхность необходимо защищать от осадков, росы и мороза.

Между нанесением грунта и каждым последующим слоем краски необходимо выдерживать **6–8 часов**. В этот период поверхность должна быть защищена от дождя и мороза.

ПРИМЕЧАНИЕ

На поверхностях с риском высолообразования рекомендуется перед нанесением грунта обработать поверхность смесью **1 часть Betek Voxan 451 + 1 часть воды**, нанося кистью. При наличии активных высолов рекомендуется нанести ту же смесь и затем один слой краски того же цвета для устранения проблемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Поверхности, требующие шпаклевания:

Для цементных поверхностей, окрашиваемых впервые, смешайте **Betek Exterior Paste** со свежим белым или серым цементом и водой в количестве **20% от массы**. Наносите смесь на очищенные и увлажнённые бетонные или оштукатуренные поверхности.

На ранее окрашенных поверхностях перед шпаклеванием необходимо нанести один слой фасадного грунта. После ремонта поверхность снова грунтуется.

Толщина готовых шпаклёвок не должна превышать **1 мм**, чтобы избежать растрескивания и сползания.

БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Давление: **140 бар**

Размер сопла: **0,013”**

Разбавление водой: **5%**

РАЗБАВЛЕНИЕ

Допускается разбавление чистой водой не более **10%**.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C, 65% RH)

Нанесение финишного слоя: **через 6–8 часов**

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения — **3 года** в закрытой упаковке в сухом прохладном месте, защищённом от мороза и солнца.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



ОПАСНАЯ ФРАЗА

H317 Может вызвать аллергическую кожную реакцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P101 При необходимости медицинской консультации держите под рукой упаковку продукта или этикетку.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием ознакомьтесь с этикеткой.

P261 Избегайте вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозоля.

P280 Используйте защитные перчатки/защитную одежду/защиту для глаз/защиту для лица.

P321 Специальные меры лечения (см. на этой этикетке).

P363 Выстирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.

P333+P313 При появлении раздражения кожи или сыпи: обратитесь за медицинской помощью.

P501 Утилизируйте содержимое/упаковку в соответствии с местными, региональными, национальными и международными правилами.

Данная техническая документация составлена на основе лабораторных данных, полученных в нормальных условиях. Для получения дополнительной информации, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственности за неисправности, которые могут возникнуть из-за недостатка знаний. Наша компания оставляет за собой право изменять данную информацию.

Данный продукт произведён компанией Betek A.Ş., имеющей сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 и TS EN ISO/IEC 27001.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88