



ГРУППА ДЕКОРАТИВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ВЕТЕК ВОХАН 451

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Гидроизоляционный силиконовый пропиточный материал для наружных поверхностей на водной и силоксановой основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обеспечивает водонепроницаемость благодаря прочной силиконовой структуре.

Создаёт высокий уровень водоотталкивающего эффекта на впитывающих наружных поверхностях.

Сохраняет поверхности сухими, устойчивыми к загрязнениям, образованию грибка и мха. Устойчив к растворённым солям, предотвращает меление поверхности.

Обладает стойкостью к ультрафиолету и щелочной среде, устраняет влажность в стенах. Предотвращает выход извести и ржавчины на поверхность.

Защищает от химической коррозии, вызванной кислотными газами.

Предотвращает разрушение бетона вследствие коррозии и снижает риск повреждений.

Эффективен против трещин, возникающих в результате вспучивания и усадки.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Применяется на всех видах штукатурки, бетона, газобетона и натурального этернита для обеспечения гидроизоляции, сохранения паропроницаемости и предотвращения загрязнений и солевых высолов.

Не рекомендуется наносить на натуральный камень, кирпич и аналогичные поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и масел; вздутые участки должны быть тщательно зачищены; поверхность должна быть сухой.

Готовый к применению **Betek Voxan 451** наносится на поверхность мягкой кистью или методом распыления.

Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение в 2–3 слоя.

После нанесения плёнообразование не происходит.

Дополнительно рекомендуется разбавить продукт водой в соотношении 1:1 и нанести в качестве верхнего слоя, чтобы предотвратить существующие или возможные солевые высолы на оштукатуренных и окрашенных поверхностях.

Во время нанесения температура окружающей среды и поверхности должна быть в диапазоне от +5°C до +30°C.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Используемые инструменты после работы необходимо промыть водой.

При температуре выше +30°C рекомендуется наносить на тенивые поверхности и избегать нанесения с 11:00 до 16:00.

Формы MSDS и TDS с подробной информацией по применению, охране труда и мерам безопасности доступны на сайте www.betekexport.com.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готов к применению.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

В нормальных условиях становится устойчивым к дождевой воде через 4 часа.

Окрашивание поверхности возможно через 24 часа.

РАСХОД

2–5 м² на 1 литр в один слой в зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности.

Для точного определения расхода рекомендуется выполнить контрольное нанесение.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой оригинальной упаковке до **3 лет** в прохладном и сухом месте, защищённом от мороза и прямых солнечных лучей.

После использования плотно закрыть крышку.

ОПАСНОСТЬ

C — едкое вещество.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

H225 Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.

H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P101 При необходимости медицинской помощи иметь при себе упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитайте этикетку.

P210 Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого пламени и горячих поверхностей. Не курить.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять загрязнённую одежду. Промыть кожу водой или принять душ.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой несколько минут. Снять контактные линзы, если есть и это легко сделать. Продолжить промывание.

P310 Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу.

P405 Хранить под замком.

P501 Утилизировать содержимое/тару в соответствии с местными, региональными, национальными и международными требованиями.





Данная техническая документация составлена на основе лабораторных данных, полученных в нормальных условиях. Для получения дополнительной информации, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственности за неисправности, которые могут возникнуть из-за недостатка знаний. Наша компания оставляет за собой право изменять данную информацию.

Данный продукт произведён компанией Betek A.Ş., имеющей сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 и TS EN ISO/IEC 27001.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88