



# ДЕКОРАТИВНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## ВЕТЕК EXPERT

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Betek Expert — декоративная финишная краска для внутренних работ на водной основе, на основе винил-акрилового связующего, соответствующая требованиям по VOC.

Обеспечивает идеальные цветовые оттенки на окрашенных поверхностях благодаря максимальной укрывистости, высокой белизне, способности удерживать воду и уникальной функциональной матовой текстуре с гладкой поверхностью.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Betek Expert отличается в применении как на потолках, так и на стенах благодаря своей уникальной функциональной матовой текстуре. Обладает гладкой структурой за счёт специальных наполнителей, входящих в состав.

Благодаря высокой белизне и отличной укрывистости также подходит для окраски потолков. Имеет высокую способность удерживать воду. Хорошо интегрируется с поверхностью нанесения. Не образует пузырей и не отслаивается.

Обеспечивает экономию трудозатрат благодаря лёгкому и равномерному распределению по поверхности. Не имеет резкого запаха благодаря водной основе и является экологически безопасной.

### ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Функциональная матовая краска Betek Expert наносится после грунтования на внутренние новые и ранее окрашенные или оштукатуренные стены и потолки, а также на поверхности из штукатурки, шпаклёвки, гипсокартона, цементных плит, OSB и стеклохолста.

### НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением необходимо очистить поверхность от грязи, пыли, плесневых загрязнений, масел и непрочных слоёв, а также убедиться, что поверхность прочная, сухая, чистая и самонесущая.

Для бетонных, открытых бетонных и новых оштукатуренных поверхностей необходимо соблюдать период созревания **28 дней**, после чего удалить осыпающиеся частицы штукатурки с помощью скребка или аналогичных методов. При необходимости выполнить выравнивание и ремонт поверхности.

Основание, на которое наносится краска, имеет решающее значение для достижения высокого качества покрытия. Ранее окрашенные поверхности (водными или растворительными красками) необходимо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой и затем загрунтовать.



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



На такие поверхности, а также на новые оштукатуренные внутренние поверхности, окрашиваемые впервые, следует использовать **Betek Primer** или **Betek Lux Primer**.

Сильно впитывающие и пылящие поверхности, такие как известь и побелка, должны быть полностью удалены.

На сильно загрязнённых поверхностях для повышения укрывистости рекомендуется сначала нанести **1 слой** краски, скрывающей пятна **Betek Kapatan**, затем **1 слой Betek Primer**, после чего нанести **2 слоя** финишной краски.

Продукт Betek Expert необходимо наносить **минимум в 2 слоя**, не ранее чем через **24 часа** после грунтования.

Во время нанесения и до полного высыхания температура окружающей среды и поверхности должна находиться в диапазоне **от +5°C до +30°C**. Для обеспечения однородности покрытия наносите краску на всю стену **от одного угла до другого** без прерывания.

Для получения дополнительной информации по нанесению на различные поверхности, подготовке основания и использованию грунтовок см. прилагаемые технические документы.

## БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Давление: **120-140 бар**

Угол сопла: **50°**

Размер сопла: **0,019”**

Разбавление: **10%**

## РАЗБАВЛЕНИЕ

При нанесении кистью или валиком рекомендуется наносить краску по грунту **минимум в два слоя**, в зависимости от состояния поверхности и выбранного цвета, после разбавления чистой водой **не более 25–30% по объёму**.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C и относительная влажность 65%)

Высыхание на касание: **30–60 минут**

Межслойная выдержка: **4-6 часов**

Полное высыхание: **24 часа**

(время высыхания может увеличиваться при высокой влажности и низкой температуре)

**Примечание:** нанесение второго слоя допускается не ранее чем через 4 часа. Максимальная укрывистость достигается при соблюдении времени выдержки и использовании грунтовки. Поверхности должны быть защищены от замерзания до полного высыхания.



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



## РАСХОД

В зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности, **1 литром** краски можно покрыть **14–18 м<sup>2</sup>** в один слой. Для точного определения расхода рекомендуется предварительно выполнить пробное нанесение на небольшом участке.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой упаковке до **3 лет** в сухом и прохладном месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей. После использования плотно закрыть крышку.

## СВОЙСТВА

Обеспечивает функциональные результаты как при окраске стен, так и потолков. Имеет высокие показатели ретуширования для своего класса. Удобна в работе для маляров. Быстро распределяется по поверхности, снижая трудозатраты и обеспечивая максимальную площадь покрытия.

Легко наносится, формула без брызг и подтёков. Обладает высокой укрывистостью. Создаёт «дышащую» поверхность. Идеально интегрируется с основанием. Не трескается, не пузырится и не отслаивается. Разбавляется водой, экологически безопасна. Не имеет резкого запаха при нанесении.

*Поскольку данный технический паспорт обычно основан на лабораторных данных, по вопросам, которые недостаточно подробно изложены выше, следует обращаться к техническому персоналу.*

*В противном случае ошибки, возникшие вследствие недостатка информации, не возлагают ответственность на производителя. Компания оставляет за собой право изменять данную информацию.*

**Данный продукт произведён компанией Betek A.Ş., имеющей сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 и TS EN ISO/IEC 27001.**



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88