



# ДЕКОРАТИВНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## ВЕТЕК МОМЕНТО СИЛ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Декоративная финишная интерьерная краска на водной основе, устойчивая к протиранию и мытью, соответствующая нормам VOC, модифицированная силиконом. Разработана с применением инновационной технологии **Active Silicone Technology** от Betek и предназначена для создания ощущения простора в интерьере благодаря шелковисто-матовой цветовой гамме.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Создаёт ощущение простора за счёт отражения света шелковисто-матовой текстурой. Обладает повышенной устойчивостью к протиранию и трению, надёжна даже в помещениях с высокой проходимостью. Благодаря технологии Active Silicone Technology обладает высокой устойчивостью к поверхностным загрязнениям. Сохраняет первоначальный цвет, текстуру и качество даже после многократного мытья. Легко наносится, хорошо распределяется и снижает трудозатраты. Высокая укрывистость. Интегрируется с поверхностью основания. Не растрескивается, не пузырится и не отслаивается. Не имеет резкого запаха благодаря водной основе. Экологически безопасна.

### ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Betek Momento Sil с шелковисто-матовым блеском применяется на внутренних новых и ранее окрашенных или оштукатуренных стенах и потолках, а также на штукатурке, шпаклёвке, гипсокартоне, цементных плитах, OSB, стеклотканевых поверхностях и обоях под покраску после грунтования.

Для достижения максимальных характеристик и получения уникальной текстуры и блеска Betek Momento Sil рекомендуется наносить на поверхности, выровненные сатиновой штукатуркой или пастами для выравнивания.

### НАНЕСЕНИЕ

Очистите поверхность от грязи, пыли, масляных загрязнений, плесени и отслаивающихся слоёв. Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и самонесущей. Для бетона, оголённого бетона и новых оштукатуренных поверхностей выдержите период схватывания **28 дней**, затем удалите слабые частицы штукатурки скребком или аналогичным способом. При необходимости выполните ремонт и выравнивание поверхности.

Ранее окрашенные поверхности (водные или растворные краски) отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой и загрунтуйте. Нанесите **Betek Primer** или **Betek Lux Primer** на такие поверхности, а также на новые оштукатуренные поверхности, окрашиваемые впервые.



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



На сильно впитывающие и пылящие поверхности (штукатурка, известь, побелка, газобетон) нанесите **Betek 1/7–1/10 Concentrated Primer** или **Betek Gel Primer** в один слой без расчёсывания и полировки. Не наносите краску напрямую на известь.

На сильно загрязнённых поверхностях для повышения укрывистости нанесите один слой укрывной краски **Kapatan**, затем один слой **Betek Lux Primer**, после чего нанесите 1–2 слоя финишной краски.

Температура воздуха и поверхности должна быть в диапазоне **+5°C...+30°C** в течение всего периода нанесения и высыхания.

Наша продукция должна наноситься на основания, выполненные в соответствии с **Общими строительными стандартами № 26568 от 30.06.2007**.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1

Для полностью моющихся красок: при появлении загрязнения протирайте не только пятно, а всю поверхность от угла до угла до высыхания. Локальная протирка может вызвать различие в степени блеска.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2

### Прозрачные грунтовки:

Применяйте **Betek 1/7–1/10 Concentrated Primer** или **Betek Gel Primer** на впитывающих и пылящих поверхностях одним слоем без расчёсывания. При нанесении таких грунтовок на плотные ранее окрашенные поверхности может образоваться стекловидный слой, что приведёт к проблемам адгезии и укрывистости даже при многослойном окрашивании. В этом случае необходимо полностью удалить стекловидный слой шлифованием.

### Прозрачные грунтовки:

Применяйте **Betek 1/7–1/10 Concentrated Primer** или **Betek Gel Primer** на впитывающих и пылящих поверхностях одним слоем без расчёсывания. При нанесении таких грунтовок на плотные ранее окрашенные поверхности может образоваться стекловидный слой, что приведёт к проблемам адгезии и укрывистости даже при многослойном окрашивании. В этом случае необходимо полностью удалить стекловидный слой шлифованием.

### Пигментированные грунтовки:

Используйте **Betek Primer** как грунт или переходный слой на поверхностях с сырой штукатуркой и ранее окрашенных водными или растворными красками. На сильно впитывающих поверхностях возможны пыление и дефекты.

### Поверхности под шпаклёвку:

Перед нанесением пасты используйте прозрачные грунтовки без расчёсывания, затем нанесите совместимую пасту, **Betek Lux Primer** и финишное покрытие. При нанесении штукатурки на старую краску поверхность необходимо насесть.



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



### **Очистка извести и слабых слоёв:**

Удаляйте слабые слои и известь металлической щёткой, скребком, спиральной машиной или струёй воды (до 250 бар) после пробного теста.

### **БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ**

Давление: **120–140 бар**

Угол сопла: **50°**

Размер сопла: **0,019”**

Разбавление: **5%**

### **РАЗБАВЛЕНИЕ**

При нанесении кистью и валиком рекомендуется наносить в два слоя после разбавления чистой водой до **10%**.

### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C и относительная влажность 65%)**

Высыхание на касание: **30–60 минут**

Межслойная выдержка: **4–6 часов**

Полное высыхание: **24 часа**

(время высыхания может увеличиваться при высокой влажности и низкой температуре)

### **РАСХОД**

**55–80 мл/м<sup>2</sup>** в один слой в зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности.

**1 литр** покрывает **13–18 м<sup>2</sup>** в один слой.

Для точного расчёта рекомендуется выполнить контрольное нанесение.

### **ХРАНЕНИЕ**

Срок хранения — **3 года** в не вскрытой упаковке, в сухом и прохладном месте, защищённом от замерзания и прямых солнечных лучей. После использования плотно закрыть упаковку.

