

L50

Техническая спецификация:**НАЗВАНИЕ:** L50

ГРУППА: добавка на водной основе с эффектом алюминия или золота или пигментами, способными комбинировать цвета для создания эффектов, характеризующихся ярким блеском.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: добавляется к уже колерованной краске Artesò 7 или краске Artesò 7 Metal для получения эффекта «металлик». L50 можно добавлять также к краске Polistof любого цвета для получения эффекта «бархатистая ткань» или эффекта «шаньдунский шелк». При использовании с краской Mavericks следует вылить содержимое одной банки добавки L50 нужной тональности в каждую банку с краской Mavericks. При использовании с краской Klondike Ferro нанесите на всю поверхность один слой L50 Col. 301 вертикальными мазками кисти или один слой L50 Col. 309 более плотной стороной морской губки PV 32, промокая ею поверхность в соответствии с тем, насколько сильный эффект окиси меди вы хотите получить по завершении работы.

XUSUSIYATLARI

удельный вес:	1020-1200 ± 30 г/л при 20°C
вязкость:	---
расход:	2 емкости по 0,100 л на 1 л краски ARTECO' 7 0,500 л на 2,5 л краски ARTECO' 7 2 емкости по 0,500 л на 5 л краски ARTECO' 7 2 емкости по 0,100 л на 1 л краски ARTECO' 7 METAL 0,500 л на 2,5 л краски ARTECO' 7 METAL 0,100 л на 1 л краски POLISTOF 0,500 л на 5 л краски POLISTOF 0,100 л на 0,500 л краски MAVERICKS Col. 301: 1 л при нанесении одного слоя на 12–13 кв. м при использовании с KLONDIKE FERRO (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения) Col. 309: 1 л при нанесении одного слоя на 80–100 кв. м при использовании с KLONDIKE FERRO (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)
цвета:	цвета по каталогу

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности:	2 часа при 20°C при использовании с Klondike Ferro
при нанесении в качестве второго слоя:	4 часа при 20°C при использовании с Klondike Ferro
на глубине:	24 часа при 20°C при использовании с Klondike Ferro

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

Продукт устойчив к мойке и воздействию света. Выпускается в различных оттенках; подлежит добавлению к уже колерованной краске Artescò 7 или краске Artescò 7 Metal или Mavericks или краске Polistof любого цвета.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

При использовании с Klondike Ferro убедитесь в прочности основания и удалите с него все загрязнения. Удалите остатки старой краски, если она отслаивается или крошится и вымойте основание подходящим моющим средством. После нанесения штукатурки там, где это необходимо, дайте стене высохнуть и затем нанесите на всю поверхность один слой грунтовки Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульта.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

- продукт готов к использованию. Хорошо перемешать.

НАНЕСЕНИЕ:

- **тип:** налейте добавку L50 в емкость с уже колерованной краской Artescò 7, Artescò 7 Metal, Polistof или Mavericks. При использовании с Klondike Ferro наносите кистью или морской губкой.
- **кол-во слоев:** 1 при использовании с Klondike Ferro
- **стабильность:** около 1 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках

ПРИМЕЧАНИЯ: Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом. Данный продукт не является морозостойким.

Спецификация № SC 00224, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 6 Октябрь 2017 г.