



QURILISH KIMYOVIY MAHSULOTLARI GURUHI

BETEK LATEKS®

MAHSULOT TAVSIFI

BETEK LATEKS® — bu tayyor holdagi suyuq emulsiya bo‘lib, tarkibidagi kopolimer tufayli suv o‘tkazmaslik va kimyoviy moddalarga chidamlilikni ta‘minlaydi hamda qorishma ichidagi zarrachalar orasidagi yopishishni kuchaytirish orqali kapillyar yoriqlar hosil bo‘lishini kamaytiradi.

QO‘LLANILISH SOHALARI

Quyidagi maqsadlarda qo‘llaniladi:

- eski va yangi suvoq yoki beton orasida yopishishni ta‘minlash;
- qorishmalarda yoriqlar paydo bo‘lishining oldini olish;
- yuzalarni ta‘mirlash;
- mustahkam va chang chiqarmaydigan yuzalar hosil qilish;
- plitka va keramika kabi qoplamalarning yopishish mustahkamligini oshirish;
- gidroizolyatsiya talab qilinadigan barcha turdagi yuzalarni tayyorlash;
- yuzalarni ta‘mirlash va tekislash uchun sement asosidagi ta‘mirlash qorishmalarini tayyorlash.

QO‘LLASH USULI

Yuzani yog‘, chang va bo‘sh qatlamlardan tozalang. Zarur bo‘lsa, metall cho‘tka bilan ishqalang, changdan tozalang va mo‘l suv bilan namlang.

Qo‘llash usullari:

- **Yopishish ko‘prigini yaratish:**
BETEK LATEKS® ni suv bilan 1:1 nisbatda aralashtirib, suyuq va quyuq sementli qorishma hosil qiling. Aralashmani cho‘tka bilan surting yoki yuzaga quying. To‘liq qurib ketishidan oldin suvoq yoki qorishmani qo‘llang.
- **Ta‘mirlash qorishmalariga qo‘shish:**
Issiq va shamolli ob-havo sharoitida Stako va Stako 0 ta‘mirlash qorishmalariga sement kukuni massasining 10% miqdorida BETEK LATEKS® qo‘shing. Bu suvning tez yo‘qolishini va qisqarish yoriqlarini oldini oladi.
- **Plitka va keramika yopishtiruvchi qorishmalar uchun:**
Yopishish mustahkamligini oshirish maqsadida BETEK LATEKS® aralashmasini suv bilan 1:1 yoki 1:2 nisbatda suyultirib, yuzaga grunt sifatida qo‘llang.

DIQQAT

- BETEK LATEKS®/suv aralashmasini quruq qorishma tayyorlangandan keyin qo‘shib, yaxshilab aralashtiring.
- Qalin qatlamlarda yopishishni ta‘minlash uchun har bir qatlam orasida BETEK LATEKS®/suv aralashmasini qo‘llang.
- BETEK LATEKS® ni sement massasining 10% dan ortiq miqdorda qo‘llash qorishmaning qotish vaqtini uzaytiradi va mustahkamligini kamaytiradi.



Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto‘g‘on ko‘chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88

OOO "COLORLAB"



TEXNIK KO'RSATKICHLAR

- Holati: suyuq
- Rang: oq
- Zichligi: $1,05 \pm 0,05$ g/ml

SARF

Qorishmadagi sement miqdoriga qarab, quruq sement massasining taxminan 10% miqdorida BETEK LATEKS® qo'shiladi.

SAQLASH SHAROITLARI

Asl qadoqda, salqin va quruq joyda, namlik, muzlash va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda 1 yilgacha saqlanishi mumkin.

XAVF TAVSIFI

Xi — timash xususiyati beruvchi modda.

XAVF BAYONOTLARI

- H317 Terida allergik reaksiya keltirib chiqarishi mumkin.

EHTIYOT CHORALARI

- P101 Tibbiy maslahat zarur bo'lsa, mahsulot idishi yoki yorlig'ini yoningizda saqlang.
- P102 Bolalar ololmaydigan joyda saqlang.
- P103 Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing.
- P261 Chang, tutun, gaz, tuman, bug' va aerozollarni nafasga olishdan saqlaning.
- P280 Himoya qo'lqoplari, himoya kiyimi, ko'z va yuzni himoyalovchi vositalardan foydalaning.
- P321 Maxsus davolash (yorliqda ko'rsatilgan).
- P363 Ifloslangan kiyimlarni qayta ishlatishdan oldin yuving.
- P333+P313 Terida timash yoki toshma paydo bo'lsa, tibbiy yordamga murojaat qiling.
- P501 Mahsulot qoldiqlari va idishini mahalliy/mintaqaviy/milliy/xalqaro qoidalarga muvofiq utilizatsiya qiling.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88