



ГРУППА ПРОДУКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

ВЕТЕК ВЕРМО®

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ВЕРМО® — это порошковая добавка без содержания белых хлоридов, предназначенная для создания высококачественной водоотталкивающей поверхности во всех видах штукатурных, стяжечных и бетонных работ.

ПОВЕРХНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ВЕРМО® может безопасно использоваться в штукатурных и стяжечных работах всех видов минеральных строительных элементов, подвергающихся воздействию воды и влаги. Применяется в подстилающих стяжках под керамическую плитку на поверхностях, постоянно контактирующих с водой, таких как ванные комнаты, кухни и балконы. Используется как водоотталкивающая добавка в наружных штукатурках, резервуарах для воды, плавательных бассейнах, подвалах, галереях, фундаментах и сдвиговых бетонных конструкциях для защиты от влаги, возникающей из-за дождевой или мочной воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обеспечивает водонепроницаемость, предотвращая образование капиллярных трещин и пустот внутри штукатурки, стяжки и бетона после реакции с цементом в растворе благодаря гидрофобным (водоотталкивающим) химическим веществам в своей формуле.

Таким образом формирует поверхности с высокой водостойкостью, устраняя способность водяных частиц вызывать увлажнение.

Известь, используемая в штукатурных работах, не оказывает отрицательного влияния на ВЕРМО®.

Повышает качество и прочность за счет увеличения вовлечения воздуха в свежем штукатурном и бетонном растворе.

Не вызывает изменений сроков схватывания обычного портландцемента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет: белый
- Форма: порошок
- Хлориды: отсутствуют

ПРИМЕНЕНИЕ

На каждый мешок цемента (50 кг) в сухой штукатурной или бетонной смеси необходимо добавить одну упаковку ВЕРМО® (330 г), предварительно тщательно перемешать сухую смесь, и только после этого добавлять воду для замешивания раствора.

После тщательной подготовки штукатурки, стяжки или бетона с добавлением ВЕРМО® материал может применяться всеми известными методами в соответствии с общими строительными правилами.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



РАСХОД

В растворе с минимальной дозировкой 300 кг/м³ (минимум 6 мешков цемента) необходимо добавлять одну упаковку ВЕРЕРМО® (330 г) на каждый мешок свежего портландцемента (50 кг).

Таким образом достигаются наиболее экономичные и водостойкие поверхности.

ВНИМАНИЕ

ВЕРЕРМО® должен добавляться в сухую смесь и перемешиваться дважды.

Только после этого допускается добавление воды.

Запрещается добавлять ВЕРЕРМО® в смесь, в которую уже добавлена вода.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить до 2 лет в прохладном и сухом месте в оригинальной, нераспечатанной упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- S 2: Хранить в недоступном для детей месте.
- S 45: В случае аварии или при ухудшении самочувствия немедленно обратиться за медицинской помощью (по возможности показать этикетку).
- S 46: При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку.
- S 56: Передать данный материал и его тару в пункт сбора опасных или специальных отходов.

