



## DEKORATIV YOG‘OCH MAHSULOTLARI GURUHI

### BETEK PARQUET FILLING VARNISH

#### MAHSULOT TAVSIFI

**BETEK PARQUET FILLING VARNISH** — selluloza asosida ishlab chiqarilgan, tez quriydigan to‘ldiruvchi lak.

#### QO‘LLANILADIGAN YUZALAR

**BETEK PARQUET FILLING VARNISH** quyidagi yuzalarda qo‘llaniladi:

- MDF
- DSP (chipboard)
- massiv yog‘och
- yog‘och qoplama yuzalar

U yog‘ochdagi teshiklar va notekisliklarni to‘ldirish hamda ustki (finish / yakuniy) lak uchun silliq yuzani tayyorlash maqsadida ishlatiladi.

Yuzada qalin, mustahkam va oson silliqlanadigan qatlam hosil qiladi.

#### SUYULTIRISH

Betek Cellulosic Thinner bilan 50% – 100% nisbatda suyultiriladi.

#### QO‘LLASH

Cho‘tka, valik yoki purkagich yordamida qo‘llanadi.

**2–3 ta yupqa qatlam** qilib surtilishi tavsiya etiladi.

Har bir qatlamdan keyin **5–10 daqiqa** kuting.

#### QURISH VAQTI (20°C va 65% nisbiy namlikda)

- Qo‘l tegmaydigan holat: **10–15 daqiqa**
- Silliqlash mumkin: **2 soatdan keyin**

#### SARF

**BETEK PARQUET FILLING VARNISH** bilan **8–10 m<sup>2</sup>** maydonni qoplash mumkin.

Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtish tavsiya etiladi.

#### ALANGALANISH HARORATI

< 23°C

#### SAQLASH

Salqin va yaxshi shamollatiladigan joyda saqlang.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlaridan saqlaning.

Ochilmagan original qadoqda **1 yil** saqlanishi mumkin.



OOO "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto‘g‘on ko‘chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



## XAVF TO'G'RISIDAGI BAYONOTLAR

- **H225:** Juda tez yonuvchan suyuqlik va bug'
- **H315:** Terini tirnash xususiyati keltirib chiqaradi
- **H319:** Ko'zlarni jiddiy tirnash xususiyati keltirib chiqaradi
- **H361d:** Tug'ilmagan bolaga zarar yetkazishi mumkin deb gumon qilinadi
- **H336:** Uyquchanlik yoki bosh aylanishiga olib kelishi mumkin
- **H373:** Uzoq muddat yoki takroriy ta'sirda a'zolarga zarar yetkazishi mumkin
- **H304:** Yutilganda va nafas yo'llariga tushganda o'limga olib kelishi mumkin

## EHTIYOT CHORALARI

- **P101:** Tibbiy maslahat kerak bo'lsa, mahsulot qadoği yoki yorlig'ini yoningizda saqlang
- **P102:** Bolalar ololmaydigan joyda saqlang
- **P103:** Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing
- **P210:** Issiqlik, uchqun, ochiq olov va qizigan yuzalardan uzoq tuting. Chekish taqiqlanadi
- **P301+P310:** YUTILGANDA: Darhol zaharlanish markazi yoki shifokorga murojaat qiling
- **P303+P361+P353:** TERIGA (yoki sochga) TEGGANDA: Ifloslangan kiyimlarni darhol yechib, terini suv bilan yuving
- **P305+P351+P338:** KO'ZGA TEGGANDA: Bir necha daqiqa ehtiyotkorlik bilan suv bilan yuvib, kontakt linzalarni olib tashlang va yuvishni davom ettiring
- **P405:** Qulf ostida saqlang
- **P501:** Mahsulot va idishni amaldagi qoidalarga muvofiq yo'q qiling

Ushbu texnik hujjat normal sharoitdagi laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

Yuqorida keltirilmagan ma'lumotlar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qiling.

Ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga kelgan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas.

Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Agar kerak bo'lsa, sog'liq, xavfsizlik va mahsulot bilan ishlash bo'yicha batafsil ma'lumotlarni MSDS hujjatlarida topishingiz mumkin.



ООО "COLORLAB"

Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88