

FINISH V 15

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ: FINISH V 15

ТИП: Паропроницаемое натуральное защитное покрытие для наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Прозрачная защитная отделка для наружных поверхностей на основе натуральных восков. Разработано и протестировано для защиты декоративных покрытий **Arteco'1**, **Arteco'9** и **Klondike**, применяемых снаружи зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Удельный вес: **850 ± 30 г/л при 25°C**
- Вязкость: **не указана**
- Расход: **10–15 м²/л**
(может изменяться в зависимости от шероховатости, пористости и впитывающей способности поверхности, а также от метода нанесения)
- Внешний вид: **сатинированный**
- Цвета: **прозрачный**
- Упаковка: **1 л**

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- На поверхности: **2 часа при 20°C**
- В глубине слоя: **24 часа при 20°C**

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

При нанесении на **Arteco'1**, **Arteco'9** или **Klondike** для наружных работ, продукт защищает декоративное покрытие от дождя и ультрафиолетовых лучей.

Предотвращает выцветание цвета и появление известковых высолов на покрытиях **Arteco'**. Обеспечивает паропроницаемость стен в соответствии с нормой **DIN 52615**.

Сопротивление отрыву и адгезии к основанию согласно **DIN ISO 4624 = 1,45 Н/мм²**.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Не требуется специальных операций (поверхность должна быть сухой, чистой и полностью высохшей).

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

- Разведение: **продукт готов к применению**
- Соотношение катализатора: **не требуется**
- Жизнеспособность смеси (pot life): **не ограничена**

НАНЕСЕНИЕ:

- Метод: наносить **кистью круговыми движениями**, аналогично способу нанесения **Arteco'**.

- Не нажимать на кисть слишком сильно, так как существует риск снятия декоративного слоя Arteco'.
- Количество слоёв: **1–2**
(при нанесении двух слоёв поверхность может приобрести более выраженный блеск)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Беречь продукт от холода.

Не наносить при температуре **ниже +5°C**.

Техническая спецификация № SC 00086

Издано отделом контроля качества

Редакция № 6, декабрь 2009 г.