

SILVER G 200

Texnik spetsifikatsiya

NOMI: GOLD G 200 qo'shimchasi

GURUHI: Suv asosidagi, kumush rangli qo'shimcha

QO'LLANISH SOHASI: SILVER G 200 qo'shimchasi **Klondike** va **Klondike Light** dekorativ qoplamalariga qo'shib, bo'yalgan yuzalarda kumush rangli ohanglar va yaltiroq effekt hosil qilish uchun mo'ljallangan.

XUSUSIYATLARI

Zichligi (solishtirma og'irligi):	25°C da 1070 ± 30 g/l
Yopishqoqligi:	----
Sarfi:	1 litr Klondike yoki Klondike Light uchun 0,100 litr
	2,5 litr Klondike yoki Klondike Light uchun 0,250 litr
Estetik effekt:	kumush rangli yaltirash
Rangi:	kumush

XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI

Mahsulot yuvishga va yorug'lik ta'siriga chidamli. Klondike yoki Klondike Light dekorativ bo'yoqlariga qo'shilganda, bo'yalgan yuzalarga oltinsimon yaltirash effektini beradi.

MAHSULOTNI TAYYORLASH

Suyultirish: mahsulot foydalanishga tayyor.

SILVER G 200 qo'shimchasini **Klondike** yoki **Klondike Light** dekorativ bo'yoqlariga qo'shib, yaxshilab aralashtirish kerak.

QO'LLASH USULI:

SILVER G 200 qo'shimchasini oldindan rang berilgan Klondike yoki Klondike Light bo'yoqlari solingan idishga quying va yaxshilab aralashtiring.

ESLATMALAR

- Ish tugagach, ishlatilgan barcha asbob-uskunalarni darhol suv bilan yaxshilab yuvish kerak.
- Mahsulotni qo'llash va saqlash harorati **+5°C dan past** va **+30°C dan yuqori** bo'lmasligi lozim.

Texnik spetsifikatsiya № SC 00222 Sifat nazorati xizmati rahbari tomonidan chiqarilgan

Nashr № 2, Dekabr 2011 yil