



ДЕКОРАТИВНАЯ ГРУППА ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

BETEK WOOD CARE VARNISH

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BETEK WOOD CARE VARNISH — это прозрачный, глянцевый, декоративный и защитный финишный лак для древесины на основе алкидного связующего, предназначенный для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не требует дополнительного лака после нанесения
- Защищает древесину от синевы благодаря специальным добавкам
- Обеспечивает защиту от воды и ультрафиолетового излучения
- Легко проникает в структуру древесины
- Устойчив к коррозии
- Образует защитную пленку на поверхности
- Не содержит свинца

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Используется для всех видов деревянной облицовки и садовой мебели из дерева.

Не рекомендуется применять:

- на ульях и в саунах
- на поверхностях, контактирующих с неупакованными продуктами питания
- на горизонтальных деревянных полах
- на поверхностях с пешеходной нагрузкой
- на древесине с высоким содержанием натуральных масел (тик, ироко)

НАНЕСЕНИЕ

- Перед применением тщательно перемешать
- Наносить в **2 слоя** кистью, валиком или распылителем
- Интервал между слоями — **8 часов**
- Очистить поверхность от жира, грязи, смолы и пыли
- При необходимости отшлифовать и удалить пыль
- Сучки выжечь, смолу удалить целлюлозным растворителем

Для защиты необработанной древесины от грибка, плесени и насекомых рекомендуется предварительно нанести **1–3 слоя Betek Impregnation Care**.

Через **24 часа** наносить **BETEK WOOD CARE VARNISH**.





Повторное нанесение:

- слегка отшлифовать поверхность
- протереть чистой тканью
- нанести лак того же цвета

Вздутые и отслаивающиеся участки полностью удалить.

Рекомендуется наносить **2 слоя**.

С увеличением количества слоев цвет темнеет.

Во всех этапах работ количество слоев должно быть одинаковым.

Влажность древесины — **не более 15%**.

Примечание:

Для повышения устойчивости к УФ-излучению при сохранении натурального внешнего вида рекомендуется колеровать финишный слой примерно на **15%**.

Во время ремонтных работ не использовать льняное масло, синтетические шпаклевки и грунтовочные лаки.

При наружной защите древесины с прозрачным финишным покрытием на подслое обязательно должна быть цветная защитная пленка для полной УФ-защиты.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готов к применению. Не разбавлять.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C и относительной влажности 65%)

- На отлип: **1–2 часа**
- Полное высыхание: **12 часов**

(При повышенной влажности и низкой температуре время высыхания увеличивается)

РАСХОД

1 литр покрывает **11–13 м²** в один слой в зависимости от типа и впитывающей способности древесины.

Цвет и расход могут меняться в зависимости от состояния поверхности, количества слоев и метода нанесения.

Рекомендуется пробное нанесение.

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ

< 39°C

ХРАНЕНИЕ

Хранить не более **3 лет** в закрытой упаковке, в сухом и прохладном месте, защищённом от мороза и прямых солнечных лучей.

После использования плотно закрывать упаковку.





ОПАСНОСТЬ

Xn — Вредно для здоровья.

ОПАСНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

H226 — Легковоспламеняющаяся жидкость и пар.

H304 — Может быть смертельно опасно при проглатывании и попадании в дыхательные пути.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P101 — При необходимости медицинской помощи иметь при себе упаковку или этикетку продукта.

P102 — Хранить в недоступном для детей месте.

P103 — Перед использованием прочитать этикетку.

P210 — Держать вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Не курить.

P241 — Использовать взрывозащищённое электрическое, вентиляционное и осветительное оборудование.

P301+P310 — При проглатывании немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу.

P303+P361+P353 — При попадании на кожу или волосы немедленно снять загрязнённую одежду и промыть кожу водой.

P405 — Хранить под замком.

P501 — Утилизировать содержимое и тару в соответствии с действующими нормами.

ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (ДЛЯ МАРКИРОВКИ)

Растворитель нефти (нефтяной), среднеалифатический.

Данная техническая документация составлена на основе лабораторных данных, полученных в нормальных условиях. Для получения дополнительной информации, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственности за неисправности, которые могут возникнуть из-за недостатка знаний. Наша компания оставляет за собой право изменять данную информацию.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88