



ДЕКОРАТИВНАЯ ГРУППА ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

BETEK PARQUET FILLING VARNISH

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BETEK PARQUET FILLING VARNISH — это быстросохнущий шпатлёвочный лак на целлюлозной основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает высокий и долговечный глянец
- Не нарушает естественный внешний вид внутренних деревянных поверхностей и не изменяет их цвет
- Прозрачный
- Устойчив к пожелтению
- Образует твёрдую защитную плёнку
- Устойчив к воздействию жидких бытовых чистящих средств
- Не оставляет следов от кисти
- Не содержит свинца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

BETEK PARQUET FILLING VARNISH применяется на всех типах поверхностей из:

- МДФ
- ДСП
- массива древесины
- деревянных облицовочных покрытий

Используется для заполнения пор, отверстий и неровностей, а также для подготовки ровной и гладкой поверхности перед нанесением финишного лака.

Создаёт на поверхности толстый, прочный слой, который легко шлифуется.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить кистью, валиком или распылителем.

Рекомендуется нанесение **2–3 тонких слоёв**.

После каждого слоя выждать **5–10 минут**.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Разбавлять **Betek Cellulosic Thinner** в пропорции **50% – 100%**.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C и относительной влажности 65%)

- На отлип: **10–15 минут**
- Возможность шлифования: **через 2 часа**



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



РАСХОД

BETEK PARQUET FILLING VARNISH покрывает **8–10 м²** поверхности.

Для точного определения расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение.

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ

< 23°C

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения — **1 год** в оригинальной, нераспечатанной упаковке.

ОПАСНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

- **H225:** Легковоспламеняющаяся жидкость и пары
- **H315:** Вызывает раздражение кожи
- **H319:** Вызывает серьёзное раздражение глаз
- **H361d:** Подозревается в нанесении вреда нерождённому ребёнку
- **H336:** Может вызывать сонливость или головокружение
- **H373:** Может вызывать повреждение органов при длительном или повторном воздействии
- **H304:** Может быть смертельно опасен при проглатывании и попадании в дыхательные пути

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **P101:** При необходимости медицинской помощи иметь при себе упаковку или этикетку продукта
- **P102:** Хранить в недоступном для детей месте
- **P103:** Перед использованием прочитать этикетку
- **P210:** Беречь от источников тепла, искр, открытого огня и горячих поверхностей. Не курить
- **P301+P310:** ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу
- **P303+P361+P353:** ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять загрязнённую одежду и промыть кожу водой
- **P305+P351+P338:** ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать водой несколько минут, снять контактные линзы, если возможно, и продолжить промывание
- **P405:** Хранить под замком
- **P501:** Утилизировать содержимое/тару в соответствии с действующими нормами

Данная техническая документация составлена на основе лабораторных данных, полученных в нормальных условиях. Для получения дополнительной информации, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственности за неисправности, которые могут возникнуть из-за недостатка знаний. Наша компания оставляет за собой право изменять данную информацию.



Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88

ООО "COLORLAB"