

SIRIUS 2001

Texnik Varaq

NOMI: SIRIUS 2001 **ISHLAB CHIQUARUVCHI:** OIKOS

Tavsifi

SIRIUS — yuviluvchi, koz-koz oqlikka ega, bug otkazuvchan ichki akril boyoq. Shiftlar, devorlar va uy ichidagi xizmat xonalari uchun ideal. Keng pastel ranglar gammasida mavjud. Emissiya sinfi "A+" (Fransuz Rasmiy Gazetasining 2011-yil 19-aprel farmoni).



QOLLANILISHI: Barcha ichki xonalar uchun universal.

Yuzani Tayyorlash

Boyalanadigan yuzani tozalab, kochib turgan qismlarni olib tashlang. Kuchli singib oluvchi yoki sokilib turuvchi yuzalarda OIKOS kompaniyasining **CRILUX** yoki **NEOFIX** maxsus akril mustahkamlovchisini qollang. Qoplanish quvvatini oshirish uchun OIKOS kompaniyasining **IL PIGMENTATO** gruntini qollang. Yaxshi holatdagi yuzalarga mustahkamlovchi vositasiz toghridan-togri qollash mumkin. Tugatish mahsulotini qollashdan kamida **6 soat** oldin kutiladi.

Bezak

SIRIUS 2001 ning ikki qatlamini ichimlik suvi bilan **30–40%** suyultirib kist, valik yoki purkagich bilan qollang.

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish	Ichimlik suvi bilan 30–40%
Sarfi	2 qatlam: 5–6 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik, purkagich (1,7 mm forsunka)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)
Kornma qurishi	20 °C da, 75% namlikda 1–1,3 soat
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 4 kun

Parametr	Korsatkich
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi akril smolalar, organik va anorganik pigmentlar, qollash va plyonka hosil qilishni osonlashtiruvchi maxsus qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1,54 kg/L $\pm 3\%$
pH	8–9
Qovushqoqlik	20 000 $\pm 5\%$ CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoqga chidamaydi
Bug otkazuvchanligi	Yuqori — Sd: 0,0004 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Yuviluvchanlik	3-sinf (UNI EN ISO 11998:2006)
Olovga munosabat	Evrosinf B-s1, d0 (EN 13501-1:2019)
Emissiya sinfi	A+
VOC	Maks. 6 g/L — A/a sinfi; chegara: 30 g/L
Ranglar	Oq + rang jadvalidagi ranglar
Format	1 L / 4 L / 10 L / 14 L

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni oz ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun maxsus chora-tadbirlar talab etilmaydi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi milliy yoki mintaqaviy qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.