



DECORGLITTER

TEXNIK TAVSIF

DECORGLITTER – bu lak-bo‘yoq va dekorativ qoplamalarning tarkibini boyitib, ularga o‘ziga xos yaltiroq jilo berish uchun mo‘ljallangan maxsus qo‘shimchadir. Ushbu mahsulot bo‘yoqqa qo‘shilganda oltin, kumush va turli rangdagi (golografik) yaltiroq zarra effektlari hosil bo‘ladi hamda sirtida jozibali, nafis va boy ko‘rinish aks etadi.

DECORGLITTER mahsulotini yuzaga mutlaqo unikal va alohida ko‘rinish berish maqsadida turli himoya vositalari (laklar) bilan birgalikda ham ishlatish mumkin.

Qo‘llanish sohasi

Suv asosidagi lak-bo‘yoqlar, dekorativ materiallar va himoya vositalariga yaltiroq qo‘shimcha (glitter) sifatida ishlatiladi.

Surtish usuli

DECORGLITTER mahsulotini suyuq materiallar va laklarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘shish va mahsulotni yaxshilab aralashtirish mumkin. Har bir litr yoki kilogramm mahsulot uchun 1 qadoq (90 g) DECORGLITTER qo‘shish tavsiya etiladi.

Quyuq materiallarga qo‘shilganda glitterlarni bir tekis aralashtirish qiyinroq bo‘lgani sababli, kerakli dekorativ effektga erishish uchun DECORGLITTER’ni rangsiz (shaffof) himoya vositasiga qo‘shib ishlatish lozim (masalan, Oikos kompaniyasining himoya vositalari: IGROLUX, WATINS LUX, BETONCRYLL TRASPARENTE, NOVALIS LEGNO PROTETTIVO va boshqalar).

Diqqat: Mukammal dekorativ qoplamaga erishish uchun tarkibida DECORGLITTER bo‘lgan materiallar purkagich (pistolet) yoki cho‘tka (kist) yordamida surtilishi shart.

Texnik xususiyatlari: Surtish jarayoni

Ko‘rsatkich	Tavsif / Shartlar
Suyultirish	Foydalanishga tayyor.
Sarfi	Har bir litr yoki kilogramm mahsulot uchun 1 qadoq (90 g).
Asboblarni tozalash	Suv bilan.

Texnik xususiyatlari: Mahsulot

Ko‘rsatkich	Tavsif / Qiymat
Tarkibi	Smola (smolalar) va turli qo‘shimchalar asosidagi suvli dispersiyadagi glitterlar (zarboshlar).



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88



Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Solishtirma og'irligi	1,00 kg/l +/- 3%
pH	8,5 - 9,5
Yopishqoqligi	20.000 ÷ 26.000 CPS Brookfield (RVT 20 aylanish/daqiq, 25°C haroratda).
Saqlash harorati	+2°C ÷ +36°C. Muzlashdan asrang.
Yong'inga munosabati	Agar tarkib yonmaydigan yuzaga surtilsa – salbiy (yonmaydi); quriganda qalinligi 0,600 mm dan kam bo'lgan suv asosidagi material.
Qadoqlanishi	90 gramm

Toksikologik ko'rsatkichlar va xavfsizlik

Mahsulot tarkibida xrom va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar mavjud emas. Shuningdek, toksik, aromatik va xlorli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Sog'liq uchun xavfli bo'lgan polimerizatsiya jarayoni kuzatilmagan. To'g'ri foydalanilganda mahsulot hech qanday xavf tug'dirmaydi.

Saqlash va tashish uchun alohida maxsus choralarda ko'rish ko'zda tutilmagan; idishlar, qoldiqlar va tasodifiy to'kilgan materiallar qum, tuproq kabi inert shimuvchi moddalar yordamida yig'ib olinishi hamda milliy yoki hududiy amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi (qayta ishlanishi) kerak. Transportirovka xalqaro kelishuvlarga binoan amalga oshirilishi lozim.

Eslatmalar

OIKOS srl kompaniyasi ushbu texnik tavsifda keltirilgan ma'lumotlar tegishli texnik va ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda eng mukammal tarzda taqdim etilganini kafolatlaydi. Yuqorida aytib o'tilganlarga qaramay, OIKOS o'z mahsulotidan foydalanish natijasida olingan natijalar uchun hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi, chunki surtish usullari va sharoitlari kompaniyaning nazorati yoki tekshiruvdan tashqaridadir. Shundan kelib chiqqan holda, har bir mahsulotning alohida holatda mos kelishini oldindan sinovdan (tekshiruvdan) o'tkazib ko'rish tavsiya etiladi.