

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### STERYLFIX

#### Технические характеристики

**SterylFix** - это специальный бесцветный чистящий раствор для быстрого удаления плесени, бактерий и мильдью с пораженных стен, с нейтрализующим эффектом. Через несколько минут удаляет черную плесень, которая наиболее заметна на влажных частях стен. STERYLFIX кроме использования для стен, также эффективен при использовании для керамической плитки, занавесок для душа и в общем, на площади с повышенной влажностью, таких как ванны, сауны, кухни, прачечные и подвалах.

#### Сфера применения

Внутренние и внешние стены с проблемой плесени и бактерий.

#### Способ нанесения

Используя кисть или распылитель, нанести продукт на поврежденную поверхность. Затем, используя спонж или скребок, удалить плесень и бактерии с поверхности. Если необходимо, возможно нанести второй раз продукт, чтобы гарантировать абсолютную чистоту стены.

#### Технические характеристики: нанесение

<b>Разведение</b>	Готов к применению
<b>Расход</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л
<b>Инструменты для нанесения</b>	Кисть, распылитель.
<b>Температура нанесения</b>	+5 °C - +36 °C (с относительной влажностью не более 80%)
<b>Возможность перекрашивания</b>	через 4 -6 часов (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
<b>Очистка инструмента</b>	Водой

#### Технические характеристики: продукт

<b>Состав</b>	Окислитель
<b>Удельный вес</b>	1 кг/л +/- 3%
<b>pH</b>	11÷ 12
<b>Температура хранения</b>	+2 °C - +36 °C. Боятся мороза
<b>Реакция на огонь</b>	Отрицательная, если состав наносится на

невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высшенном состоянии.

**Фасовка**

1 -л

**Сведения о безопасности**

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт классифицируется как опасный в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (CE) 1272/2008 (CLP) и в его последующих модификациях и адаптациях. Проконсультируете Лист Безопасности для дополнительных сведений. Тары, остатки и случайные рассеивания могут быть устраниены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

**Основные технические условия**

На поврежденную поверхность плесенью или бактериями нанести специальный чистящий раствор STERYLFIX компании OIKOS. Затем, удалить плесень и бактерии с поверхности спонжом. Если необходимо, возможно нанести второй раз продукт, чтобы гарантировать абсолютную чистоту стены. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ..... за кв.м, включая материал и работу, строительные леса не включены.

**Заметки**

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании представлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.