

EXTERIOR



SuperfinisH24

PROTETTIVO SUPER OPACO TRASPARENTE
СУПЕРМАТОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ
СОСТАВ

**APPLICABILE
DOPO 24 ORE**

**ПРИМЕНЯТЬ СПУСТЯ 24
ЧАСА**

PER CALCE

**ДЛЯ ИЗВЕСТКОВЫХ
ПОКРЫТИЙ**

IDROREPELENTE

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ

DECO PAINT DIVISION



OIKOS

la pittura ecologica decorativa



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare sul supporto asciutto in modo uniforme, con pennello o rullo, bagnato su bagnato, fino a che il supporto continua ad assorbire. Continuare a stendere eventuale prodotto in eccesso con un attrezzo asciutto. In condizioni ambientali corrette SUPERFINISH24 può essere applicato dopo sole 24 ore dall'applicazione del prodotto alla calce da proteggere.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Равномерно нанести на сухое основание, используя кисть или валик, мокрый по мокрому - пока поверхность не напитается. Продолжить распределение лишнего продукта сухим инструментом. При правильных условиях высыхания известкового декоративного материала, SUPERFINISH 24 можно наносить только спустя 24 часа.




Attendere 24 ore prima di applicare Superfinish24

Подождите 24 часа, прежде чем применять Superfinish 24




option / на выбор

 10-15 m² per mano / на слой

oppure / или



option / на выбор

 10-15 m² per mano / на слой

CAMPI DI IMPIEGO

Interno: ideale per rendere idrorepellenti tutte le finiture a base calce in ambienti quali: cucine, bagni, corridoi o altri sottoposti a forte passaggio.

Esterno: perfetto per tutte le facciate a base calce, in particolare per quelle maggiormente sottoposte alle intemperie.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интерьер: идеально подходит для придания водоотталкивающих свойств покрытиям на основе извести в таких зонах, как: кухня, ванная комната, коридоры и подобные помещения.

Фасад: идеально подходит для всех фасадных покрытий на известковой основе, особенно для тех, которые наиболее подвержены воздействию неблагоприятных погодных условий.

IL PRODOTTO

SUPERFINISH24 è uno speciale protettivo studiato appositamente per tutti i prodotti a base calce OIKOS. Studiato per fornire una totale idrorepellenza e opacità al prodotto, SUPERFINISH24 rappresenta una novità mondiale assoluta in quanto utilizzabile dopo sole 24 ore dall'applicazione del prodotto di finitura. Non altera né texture né colorazione, mantiene un' ottima traspirazione e previene la formazione di macchie bianche.

ПРОДУКТ

SUPERFINISH 24 - это специальный защитный состав, разработанный для всех известковых продуктов OIKOS. Предназначен для обеспечения сильных водоотталкивающих свойств поверхности и обеспечения матового эффекта. SUPERFINISH 24 - первый в мире абсолютно уникальный продукт, поскольку его можно использовать всего через 24 часа после нанесения отделочного известкового материала. Не изменяет текстуру и цвет, сохраняет отличную воздухопроницаемость и предотвращает образование белых пятен.



PLUS / ПЛЮСЫ

APPLICABILE DOPO 24 ORE

su prodotti a calce.

ПРИМЕНЯЕТСЯ СПУСТЯ 24 ЧАСА

на известковых материалах.

IDROREPELENTE

Impedisce la penetrazione di acqua mantenendo la traspirazione del supporto.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ

Предотвращает проникновение воды, поддерживая воздухопроницаемость поверхности.

SUPER OPACO

mantiente il naturale effetto opaco della calce.

СУПЕРМАТОВЫЙ

поддерживает естественный матовый эффект извести.

TRASPARENTE

non altera l'effeto e il colore.

ПРОЗРАЧНЫЙ

не изменяет эффект и цвет.

CONSOLIDANTE

Fornisce alla superficie maggiore solidità e consistenza.

КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ

обеспечивает большую прочность и однородность поверхности.

MIGLIORA LA LAVABILITA'

L'applicazione di SUPERFINISH24 consente una facile pulizia delle superfici sulle quali viene applicato.

ПОВЫШАЕТ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

нанесение SUPERFINISH 24 позволяет легко чистить поверхности, на которые он наносится.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione	Pronto all'uso
Resa	10÷15m ² /l per una mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo
Angolo di contatto statico	$\theta = 126^\circ$ ($\theta > 90^\circ$, idrorepellenza) secondo UNI EN 15802:2010
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE	Classe di appartenenza: A/h ; VOC: 28 g/l Limite di categoria: 30 g/l.
Tempo di essiccazione al tatto	1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Confezioni	Litri 1-4-10
Colori	Trasparente incolore

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разбавление	готов к применению
Расход	10 - 15 м ² / л в один слой в зависимости от типа подложки
Инструменты для нанесения	Кисть, валик
Статический угол контакта	$\theta = 126^\circ$ ($\theta > 90^\circ$, водоотталкивающий) согласно UNI EN 15802: 2010
Предел эмиссии летучих органических соединений (ЛОС), согласно Директиве 2004/42 / ЕС	Классификация: А / ч; ЛОС: 28 г / л Предел категории: 30 г / л
Время высыхания на ощупь	1 ч (температура = 20 ° С при относительной влажности воздуха 75%)
Время полного высыхания	4 дня (температура = 20 ° С при относительной влажности воздуха 75%)
Упаковка	Литров 1-4-10
Цвета	Прозрачный бесцветный



L'ORIGINALE
ОРИГИНАЛЬНЫЕ



ECOLOGICO
ЭКОЛОГИЧНЫЕ



NO FORMALDEIDE
БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА



RESPIRA SANO
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ



+ COLORI
+ ЦВЕТОВ

OIKOS S.P.A.

Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS | www.oikos-paint.ru



OIKOS

экологичные декоративные краски



OIKOS – Marketing Dept. MSBBSH