

## **CELLULOSIC FILLER VARNISH**

### **PRODUCT DESCRIPTION**

Nitrocellulose priming filler varnish based on alkyd resin.

### **APPLICATION**

A varnish with high filling power and high adhesion to surfaces such as wood, veneer and MDF, it is easy to sand and provides a smooth surface.

### **APPLICATION AREA**

Before applying the finish varnish on wood surfaces such as MDF, veneer, solid wood, it is necessary to clean the types of stains such as glue, oil, dirt, dust and resin, and apply the filler varnish by thinning according to the application method. After the filler varnish has completely dried, it is sanded with sandpaper with a grit of 220-400.

### **APPLICATION METHOD**

It is applied in 2 or 3 layers, crosswise depending on the condition of the surface. Wait 10-15 minutes between coats to allow the solvent to evaporate. Can be applied by air or airless spray.

### **MIXING RATIO**

Diluted with cellulose thinner INORIA CELLULOSIC THINNER by 90-130% depending on the condition of the surface and weather conditions.

### **CONSUMPTION**

Depending on the surface and the method of application, 1 liter of Cellulosic Lacquer Filler can cover a surface of 10-12 m<sup>2</sup>/l in one coat. To accurately determine the consumption, it is necessary to carry out a control application on the sample.

### **DRYING TIME**

Layer drying time: 10-15 minutes

Recoating interval between layers: 3-4 hours

Complete drying: 12 hours

### **HAZARD STATEMENT**

H225: Flammable liquid and vapour.

H315: Causes skin irritation.

H318: Causes serious eye damage.

H360: Is capable of causing toxic effects on the fetus. Presumably has a negative effect on reproductive function.

H371: May cause damage to organs.

H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

### **STORAGE CONDITIONS**

Close the lids of the varnish, hardener and thinner packs tightly after use. Store in a dry, cool place, protected from direct sunlight.

### **PRECAUTIONARY STATEMENTS**

P201: Read special instructions before use.

P202: Do not operate until all safety precautions have been read and understood.

P210: Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. - No smoking.

P233: Keep container tightly closed.

P240: Ground / connect container and receiving equipment.



P241: Use explosion-proof electrical equipment.  
P242: Use only non-flammable tools.  
P243: Take precautionary measures against static discharge.  
P260: Do not breathe vapour / spray.  
P264: Wash contaminated skin thoroughly after handling.  
P270: Do not eat, drink or smoke while using this product.  
P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.  
P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.  
P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Remove all contaminated clothing / delete immediately. Rinse skin with water / shower.  
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if fitted and easy to do. Keep rinsing.  
P308+P311: IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER. Call 114 or your doctor / physician.  
P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice / attention.  
P310: Call NATIONAL POISON CENTER 114 immediately or call a doctor / therapist.  
P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.  
P321: Special treatment required (see label for medical advice).  
P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.  
P362+P364: Remove contaminated clothing and wash before reuse.  
P370+P378: In case of fire: Use foam, carbon dioxide, dry powder or water mist to extinguish.  
P403+P235: Store in a well-ventilated area. Keep cold.  
P405: Store locked up.  
P501: Dispose of contents / container in accordance with national regulations.

## **ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЛАК ЗАПОЛНИТЕЛЬ**

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК ЗАПОЛНИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ АЛКИДНОЙ СМОЛЫ.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

ЛАК С ВЫСОКОЙ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ И С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ К ТАКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ, КАК ДЕРЕВО, ШПОН И МДФ, ЛЕГКО ШЛИФУЕТСЯ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ФИНИШНОГО ЛАКА НА ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ТАКИЕ КАК МДФ, ШПОН, МАССИВ ДЕРЕВА, НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОЧИСТКУ ОТ ТАКИХ ВИДОВ ПЯТЕН, КАК КЛЕЙ, МАСЛО, ГРЯЗЬ, ПЫЛЬ И СМОЛА, И НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ РАЗБАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДОМ НАНЕСЕНИЯ. ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ЛАКА ЗАПОЛНИТЕЛЯ ОН ШЛИФУЕТСЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 220-400.

### **МЕТОД НАНЕСЕНИЯ**

НАНОСИТСЯ В 2 ИЛИ 3 СЛОЯ, ПЕРЕКРЕСТНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ. МЕЖДУ СЛОЯМИ СЛЕДУЕТ ВЫЖДАТЬ 10-15 МИНУТ ДЛЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ. МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВОЗДУШНЫМ ИЛИ БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ.

### **СООТНОШЕНИЯ СМЕШИВАНИЯ**

РАЗБАВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМ РАСТВОРИТЕЛЕМ INORIA CELLULOSIC THINNER НА 90-130% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ.

## **РАСХОД**

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ И МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ 1 ЛИТРОМ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМ ЛАКОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ МОЖНО ПОКРЫТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛОЩАДЬЮ 10-12 М<sup>2</sup>/Л ЗА ОДИН СЛОЙ. ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ КОНТРОЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ НА ОБРАЗЦЕ.

## **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 10-15 МИНУТ

ШЛИФОВАТЬ ЧЕРЕЗ: 3-4 ЧАСА

8ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 12 ЧАСОВ

## **ХРАНЕНИЯ**

ПЛОТНО ЗАКРЫВАЙТЕ КРЫШКИ УПАКОВОК С ЛАКОМ, ОТВЕРДИТЕЛЕМ И РАСТВОРИТЕЛЕМ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ХРАНИТЬ В СУХОМ, ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ, ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.

## **UN 1263 (ADR/RID) SINIF 3 P.G.III ЗАЯВЛЕНИЯ О ВРЕДНОСТИ И ПОЯСНЕНИЯ**

H225: ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ И ПАР.

H315: ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ.

H318: ВЫЗЫВАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. H360DF СПОСОБЕН ОКАЗЫВАТЬ ТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛОД, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОКАЗЫВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕТОРОДНУЮ ФУНКЦИЮ.

H371: МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ОРГАНАМ.

H373: МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОРГАНОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ИЛИ ПОВТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

P201: ПРОЧТИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

P202: НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ, ПОКА НЕ БУДУТ ПРОЧИТАНЫ И ПОНЯТЫ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

P210: ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ТЕПЛА / ИСКР / ОТКРЫТОГО ОГНЯ / ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. - НЕ КУРИТЬ.

P233: ДЕРЖИТЕ КОНТЕЙНЕР ПЛОТНО ЗАКРЫТЫМ.

P240: ЗАЗЕМЛИТЬ / ПОДКЛЮЧИТЬ КОНТЕЙНЕР И ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

P241: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

P242: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НЕГОРЮЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

P243: ПРИМИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА.

P260: НЕ ВДЫХАТЬ ПАР / АЭРОЗОЛЬ.

P264: ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ ЗАГРЯЗНЕННУЮ КОЖУ ПОСЛЕ РАБОТЫ.

P270: НЕ ЕШЬТЕ, НЕ ПЕЙТЕ И НЕ КУРИТЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО ПРОДУКТА.

P280: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ / ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ / СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ / СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛИЦА.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ С МЫЛОМ.

P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (ИЛИ ВОЛОСЫ): СНЯТЬ ВСЮ ЗАГРЯЗНЕННУЮ ОДЕЖДУ, ПРОМЫТЬ КОЖУ ВОДОЙ/ПОД ДУШЕМ.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: ОСТОРОЖНО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ. СНИМИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, ЕСЛИ ОНИ УСТАНОВЛЕНЫ И ЭТО ЛЕГКО СДЕЛАТЬ. ПРОДОЛЖАЙТЕ ПОЛОСКАТЬ.

P308+P311: ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИЛИ ОБЕСПОКОЕННОСТИ: ОБРАТИТЬСЯ В ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ПОЗВОНИТЕ ИЛИ ВРАЧУ / ТЕРАПЕВТУ.

P308+P313: ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИЛИ ОБЕСПОКОЕННОСТИ: ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.



Bo'yoq ustasi, ustalar bo'yogi

P310: НЕМЕДЛЕННО ПОЗВОНИТЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИЛИ ВЫЗВАТЬ ВРАЧА / ТЕРАПЕВТА.

P314: ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ / ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ ВЫ ПЛОХО СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ.

P321: ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (СМ. МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ЭТИКЕТКЕ).

P332+P313: ПРИ РАЗДРАЖЕНИИ КОЖИ: ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.

P362+P364: СНЯТЬ ЗАГРЯЗНЕННУЮ ОДЕЖДУ И ПОСТИРАТЬ ЕЕ ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

P370+P378: В СЛУЧАЕ ПОЖАРА: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕНУ, ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА, СУХОЙ ПОРОШОК ИЛИ ВОДЯНОЙ ТУМАН ДЛЯ ТУШЕНИЯ.

P403+P235: ХРАНИТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. СОХРАНЯЙТЕ ХОЛОД.

P405: ХРАНИТЬ ПОД ЗАМКОМ.

P501: УТИЛИЗИРУЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ / КОНТЕЙНЕР В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

### **LAK TO'LDIRUVCHI**

#### **MAHSULOT TAVSIFI**

Alkid bog'lo'vchi asosli nitroselulozli astarli lak-toldiruvchi.

#### **QO'LLANISH MAYDONI**

Yog'och, shpon va MDF kabi sirtlarga yuqori to'ldirish quvvatiga va yuqori yopishqoqlikka ega bo'lgan lak, silliqlash oson va silliq sirtini ta'minlaydi.

#### **QO'LLANILADIGAN YUZALAR**

MDF, shpon, qattiq yog'och kabi yog'och yuzalarga so'nggi qatlam lakini qo'llashdan oldin, yelim, yog', chang va qatron kabi dog'larni tozalash va qo'llash usuliga ko'ra lakni suyultirish kerak. To'ldiruvchi lak to'liq quritilganidan so'ng, u 220-400 qumli zimpara bilan silliqatlanadi.

#### **QO'LLANISH USULI**

Sirt holatiga qarab 2 yoki 3 qatlamda, ko'ndalang bo'ylab qo'llaniladi. Erituvchi bug'lanishi uchun qatlamlar orasida 10-15 daqiqa kuting. Havo yoki havosiz sprej bilan qo'llanilishi mumkin.

#### **SUYULTIRISH NISBATI**

Yuza va ob-havo sharoitiga qarab INORIA CELLULOSIC THINNER sellulyozik suyultiruvchi bilan 90-130% gacha suyultiriladi.

#### **SARFI**

Yuzaga va qo'llash usuliga qarab, 1 litr sellulyozali lak to'ldiruvchi bir qatlamda 10-12 m<sup>2</sup>/l yuzani qoplashi mumkin. Sarfiyatni aniq aniqlash uchun na'muna bo'yicha nazorat dasturini amalga oshirish kerak.

#### **QURISH VAQTI**

Yuzaki qurish vaqti: 10-15 daqiqa

Silliqlash vaqti oralig'i: 3-4 soat

To'liq qurish: 12 soat

#### **SAQLASH SHARTLARI**

Foydalanishdan keyin lak, qotiruvchi va sulultiruvchi qadoqlarini qopqoqlarini mahkam yoping. Quruq, salqin joyda, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan joyda saqlang.



Bo'yoq ustasi, ustalar bo'yog'i

## **UN 1263 (ADR/RID) SINIF3 P.G.III XAVF BELGILARI XAVF BAYONOTI**

H225: Yonuvchan suyuqlik va bug'.

H315: Terining tirnash xususiyati keltirib chiqaradi.

H318: Ko'zning jiddiy shikastlanishiga olib keladi.

H360: Df homilaga toksik ta'sir ko'rsatishga qodir. Ehtimol, reproduktiv funktsiyaga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

H371: Organlarga zarar etkazishi mumkin.

H373: Uzoq muddatli yoki takroriy ta'sir qilish natijasida organlarga zarar etkazishi mumkin.

## **XAVFSIZLIK CHORALARI**

P201: Ishlatishdan oldin maxsus ko'rsatmalarni o'qing.

P202: Barcha xavfsizlik choralari o'qilmaguncha va tushunilmaguncha ishlamang.

P210: Issiqlik / uchqun / ochiq olov / issiq yuzalardan uzoqroq tuting. - Chekish mumkin emas.

P233: Idishni mahkam yopiq holda saqlang.

P240: Konteyner va qabul qiluvchi uskunani yerga ulash / ulash.

P241: Portlashdan himoyalangan elektr jihozlaridan foydalaning.

P242: Faqat yonmaydigan asboblardan foydalaning.

P243: Statik zaryadga qarshi ehtiyot choralari ko'ring.

P260: Bug'ini / spreysi nafas olmang.

P264: Ishlagandan keyin ifloslangan terini yaxshilab yuvib tashlang.

P270: Ushbu mahsulotdan foydalanganda ovqatlanmang, ichmang yoki chekmang.

P280: Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuz himoyasi.

P302+P352: TERIGA TEGSA: Ko'p miqdorda sovun va suv bilan yuving.

P303+P361+P353: AGAR TERIGA (yoki sochga) TEGSA: Barcha ifloslangan kiyimlarni darhol olib tashlang / eching. Terini suv / dush bilan yuving.

P305+P351+P338: KO'ZGA TEGISH: Ehtiyotkorlik bilan bir necha daqiqa suv bilan yuvib tashlang. Agar o'rnatilgan va qilish oson bo'lsa, kontakt linzalarini olib tashlang. Yuvishdan davom eting.

P308+P311: AGAR ta'sirlansa yoki tashvirlansa: ZAHARLANISH MARKAZiga qo'ng'iroq qiling yoki shifokor / shifokoringizga qo'ng'iroq qiling.

P308+P313: AGAR ta'sir etsa yoki tashvirlansa: tibbiy maslahat / e'tibor oling.

P310: Darhol ZAHARLANISH MARKAZiga qo'ng'iroq qiling yoki shifokor / terapevti chaqiring.

P314: Agar o'zingizni yomon his qilsangiz, tibbiy maslahat / e'tibor oling.

P321: Maxsus davolash talab etiladi (tibbiy maslahat uchun yorliqqa qarang).

P332+P313: Agar terida tirnash xususiyati paydo bo'lsa: Tibbiy maslahat / e'tibor oling.

P362+P364: Ifloslangan kiyimlarni olib tashlang va qayta ishlatishdan oldin yuving.

P370+P378: Yong'in sodir bo'lganda: o'chirish uchun ko'pik, karbonat angidrid, quruq kukun yoki suv bug'idan foydalaning.

P403+P235: Yaxshi gazlangan joyda saqlang. Sovuq tuting.

P405: Qadoqni qulflangan qutida saqlang.

P501: Tarkibni / konteynerni milliy qoidalariga muvofiq utilizatsiya qiling.