



INTERIOR PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Primer for internal walls with a filler on an acrylic emulsion, water-based.

FEATURES

Highly adhesive. Provides high vapor permeability, helping to remove moisture and allowing buildings to breathe. Thanks to the filler in its composition, it is highly permeable and has a paint-over property, which reduces the consumption of paint when used.

APPLICATION AREA

It is recommended for painting plaster, plaster screed, concrete, rough concrete, cellular concrete, briquettes, comb mosaic, betopan and old painted surfaces.

INSTRUCTIONS FOR USE

The application surfaces must be dry, clean and free of dust. Old and swollen painted surfaces should be scraped off and cleaned. Before applying new plastered surfaces, please wait at least 4 weeks. Damaged and loose surfaces, as well as surfaces with micro-cracks, should be puttied. The applied surfaces should be protected from rain and frost to avoid drying problems, and application should not be done on surfaces exposed to excessively windy weather and direct sunlight. When applying paint at a temperature above 35°C between 10:00-16:00, sun-protected parts of building must be painted.

DILUTION

After diluting with water to 10%, it is applied in a single layer with a roller or brush. Application temperature should be between +5°C and +35°C.

DRYING TIME

Surface drying: 1 hour

Prior to the last layer: 6-8 hours (at a temperature of 23°C and 50% humidity)

CONSUMPTION

Depending on the absorbent capacity and the type of surface on which the paint will be applied, 1 liter of paint in a single layer can coat the surface area 12-16 m². For accurate application, a sample must be applied on site.

STORAGE CONDITIONS

Store in a cool and dry place away from direct sunlight, in sealed packaging at a temperature of +5°C - +35°C, protect from freezing, use the product with an open package within 1 month. If stored in unopened packaging, the shelf life is 3 years.

SAFETY PRECAUTIONS

P102: Keep out of reach of children.

P262: Avoid contact with eyes, skin, or clothing.

P301 + P310: IF SWALLOWED: Call A POISON CONTROL CENTER or doctor / physician.

P501: Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.

HAZARD STATEMENT

Contains EUH208: Mixture: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazole-3-one and 2-methyl-2H-isothiazole-3-one (3:1).

May cause an allergic reaction.



ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунтовка для внутренних стен с наполнителем на акриловой эмульсии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает высокой адгезивной способностью. Обеспечивает высокую паропроницаемость, способствуя отстранению влаги и позволяя зданиям дышать. Благодаря наполнителю в своем составе, обладает высокой проникаемостью и закрашивающей способностью, чем снижает расход краски при использовании.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для покраски штукатурки, штукатурной стяжки, бетона, грубого бетона, ячеистого бетона, брикетов, гребенчатой мозаики, бетопана и других бетонных поверхностей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности для нанесения должны быть сухими, чистыми и очищенными от пыли. Старые и набухшие окрашенные поверхности следует соскоблить и очистить. Перед нанесением новых оштукатуренных поверхностей необходимо подождать не менее 4 недель. Поврежденные и рыхлые поверхности, а также поверхности с микротрещинами следует зашпаклевать. Наносимые поверхности должны быть защищены от дождя и мороза, чтобы избежать проблем с высыханием, нанесение не должно производиться на поверхностях, подверженных чрезмерно ветреной погоде и прямым солнечным лучам. При нанесении покраски при температуре выше 35°C в промежутке между 10-16 часами, необходимо производить окраску защищенных от солнца частей здания.

РАЗБАВЛЕНИЕ

После разбавления водой до 10%, наносится в один слой валиком или кистью. Температура нанесения от +5°C до +35°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Поверхностное высыхание: 1 час

Полное высыхание: 6-8 часов (при 23°C, влажность 50%)

РАСХОД

В зависимости от впитывающей способности и типа поверхности, на которую будет наноситься краска, 1 литром краски в один слой можно покрыть поверхность площадью 13-15 м². Для точного расхода необходимо провести нанесение образца краски на участке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном и сухом месте вдали от прямых солнечных лучей, в герметичной упаковке при температуре +5°C - +35°C, защищать от замерзания, товар с открытой упаковкой использовать в течение 1 месяца. При условии хранения в закрытой упаковке срок годности 3 года.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Остерегайтесь попадания в глаза, на кожу или одежду.

P301+P310: При проглатывании: обратитесь в токсикологический центр или к врачу / терапевту.

P501: Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с местными / региональными / национальными и международными правилами.



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

Содержит EUH208: Смесь: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1).

Может вызывать аллергическую реакцию.

ICHKI PARDOZ ISHLARI UCHUN ASTAR

MAHSULOT TAVSIFI

Ichki devorlar uchun suv asosidagi akril emulsiyadagi to'ldiruvchili astar.

XUSUSIYATLARI

Yuqori adgeziv xususiyatga ega. Nam qochirilishi va binolarga nafas olish imkonini berib, yuqori bug' o'tkazuvchanlikni ta'minlaydi. O'zining tarkibidagi to'ldiruvchi tufayli, yuqori o'tkazuvchanlik va bo'yash xossalariga ega bo'lib, bu bilan foydalanishda bo'yoq sarfini kamaytiradi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Suvoq, suvalgan styajka, beton, dag'al beton, g'ovak beton, briketlar, taroqsimon mozaika, betopan va boshqa beton yuzalarni bo'yash uchun tavsiya etiladi.

FOYDALANISH USULI

Bo'yoq surtiladigan yuzalar quruq, toza va changdan tozalangan bo'lishi kerak. Eski va nam tortib shishib qolgan bo'yalgan yuzalar qirib tashlanishi va tozalanishi zarur. Yangi suvalgan yuzalarga surtishdan oldin kamida 4 hafta kutib turish kerak. Zararlangan va g'ovak yuzalar, shuningdek mayda yoriqlari bo'lgan yuzalarni majunlash zarur. Bo'yoqning qurishi bilan bog'liq muammolar bo'lmasligi uchun bo'yaladigan yuzalar yomg'ir va sovuqdan himoyalangan bo'lishi, haddan ortiq shamolli havo ta'sirida bo'ladigan va bevosita quyosh nurlari tushadigan yuzalar bo'yalmasligi zarur. Bo'yoq 35°C dan yuqori haroratda surtiladigan hollarda, soat 10:00 dan 16:00 gacha bo'lgan oraliqda binoning quyoshdan himoyalangan qismlarini bo'yash kerak.

SUYULTIRISH

Suv bilan 10% gacha suyultirilganidan so'ng valik yoki cho'tka bilan bir qatlamda surtiladi. Bo'yoqni surtish harorati +5°C dan +35°C gacha.

QURISH VAQTI

Yuzaki qurishi: 1 soat

To'liq qurishi: 6-8 soat (23°C va 50% namlikda)

SARFI

Yuzaning turi va shimish qobiliyatiga qarab, 13-15 m²/l maydon bir qatlamda bo'yaladi. Sarfini aniqlash uchun yuzaga namunani qo'llash kerak.

SAQLASH SHAROITLARI

Salqin va quruq joyda bevosita quyosh nurlaridan uzoqda, germetik o'ramida +5°C - +35°C haroratda saqlansin, muzlab qolishdan himoyalansin, mahsulot qadog'i ochilgandan so'ng ishlatish muddati 1 oy. Agar mahsulot ochilmagan qadoqda saqlansa, saqlash muddati 3 yil.

EHTIYOT CHORALARI

P102: Bolalar ololmaydigan joyda saqlansin.

P262: Ko'zga, teriga yoki kiyimga tushishidan saqlaning.

P301 + P310: YUTIB YUBORILGANDA: TOKSIKOLOGIYA MARKAZIGA yoki shifokorga / terapevtga murojaat qiling.

P501: Konteyner ichidagini / konteynerni mahalliy / mintaqaviy / milliy / xalqaro qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinsin.



Bo'yoq ustasi, ustalar bo'yog'i

XAVFLILIGI TO'G'RISIDA XABAR

Tarkibida EUH208 mavjud: Aralashma: 5-xlor-2-metil-2H-izotiazol-3-on va 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).

Allergik reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin.